



## BELLA LAJA EXTERIORES

Sellador de acabado brillante que protege  
e impermeabiliza laja, piedra y concreto

<b>DESCRIPCIÓN</b>	BELLA LAJA EXTERIORES es un sellador transparente de acabado brillante que se aplica sobre superficies nuevas o antiguas de concreto, piedra y laja como impermeabilizante y protector de la superficie. BELLA LAJA EXTERIORES protege el concreto o la superficie de la grasa y suciedad evitando la formación de polvillo. Puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores, debido a su gran resistencia a los agentes atmosféricos y al tránsito.	
<b>VENTAJAS</b>	Sella e impermeabiliza superficies con acabado brillante Protege la superficie de la grasa y suciedad. Por su gran resistencia a los agentes atmosféricos se puede aplicar en interiores y exteriores	
<b>USOS</b>	Se aplica sobre superficies nuevas o antiguas de concreto, piedra y laja como impermeabilizante y protector de la superficie.	
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	Aspecto Color P.e. (Kg/gal)	:Líquido :Incoloro :3.30
<b>PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>NOTA:</b> <b>RECOMENDAMOS HACER PRUEBAS EN PEQUEÑAS ZONAS PARA DETERMINAR EL ACABADO DESEADO</b> 1. Limpie la superficie con CHEMA CLEAN LIMPIADOR DE LAJA Y PIEDRA, siguiendo las instrucciones del producto, enjuague y deje secar. 2. Aplique 2 ó 3 manos de BELLA LAJA EXTERIORES sin diluir, con brocha dependiendo de la porosidad de la superficie y del brillo deseado. Deje secar 5 a 6 horas entre manos. 3. Cuando se trate de pisos espere 24 horas para que entren en servicio. 4. Para limpieza de herramientas enjuague en Solvente SC-51 o Thinner. 5. Aplique el producto a temperatura mayor a 8º C y menor a 25º C.	
<b>RENDIMIENTO</b>	Para el sellado 15 m <sup>2</sup> por envase de 1 galón. (Dependiendo de la porosidad de la superficie).	
<b>PRESENTACIÓN</b>	Envases de 1/4 gal. (Código: 23001038) Envase de 1 gal. (Código: 23001038)	
<b>ALMACENAMIENTO</b>	2 años en su envase original, cerrado en almacén bajo sombra ventilado y fresco.	
<b>PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES</b>	Para la aplicación del BELLA LAJA EXTERIORES recomendamos hacer pruebas en pequeñas zonas para determinar el acabado deseado. No aplique el BELLA LAJA EXTERIORES en superficies anteriormente selladas o con aplicación anterior de otro producto. Retire primero el producto aplicado anteriormente. Una vez aplicado el BELLA LAJA EXTERIORES haga el mantenimiento solo con agua y detergente suave. No utilice limpiadores industriales. Producto inflamable, alejelo del fuego y del calor.	

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).  
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.  
No comer ni beber mientras manipula el producto.  
Lavarse las manos luego de manipular el producto.  
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.  
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.  
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.  
Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

