



Calidad que Construye

SELLADOR CHEMS COLOR

Sellador de superficies

VERSION: 01

FECHA: 07/11/2017

DESCRIPCIÓN

- SELLADOR CHEMS COLOR es un sellador para superficies de concreto formulado a base de resina vinil acrílica, permite sellar superficies porosas mejorando así la adherencia y ahorro de la pintura de acabado final. Deja la superficie apta para la aplicación del acabado final.

VENTAJAS

- Sella porosidades.
- Optimiza el rendimiento del acabado final.
- Brinda una mayor adhesión a la capa de pintura.
- Impermeabiliza la pared.
- No contiene preservantes tóxicos mercuriales.

USOS

- Para sellar superficies de concreto antes de la pintura de acabado final en ambientes interiores como en exteriores.

DATOS TÉCNICOS

- Apariencia : Líquido viscoso
- Color : Blanco.
- Acabado : Mate/transparente
- Densidad : 3.75 – 3.85 kg/gal.
- pH : 7.0 – 8.0
- VOC : 0 g/L
- Dilución : Agua potable
- Tiempo de secado al tacto : 1 hora aproximadamente
- Tiempo de secado para pintar: 5 - 6 horas (varía por las condiciones ambientales)

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Preparación de la superficie.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de: polvo, grasa, desmoldante, cera, hongos, humedad, pintura suelta y cualquier otro material extraño que pueda afectar la adherencia adecuada del producto.

Para superficies nuevas, esperar mínimo 28 días después del vaciado. En caso de tarrajeo debe tener por lo menos 7 días.

En superficies con pintura en mal estado, humedecer con agua y retirar con espátula la pintura mal adherida. Dejar libre de polvo.

Resane fisuras y elimine asperezas con el uso de PASTA MURAL CHEMS COLOR.

Aplicación.

1. Destapar el envase y mezclar bien antes de usar.
2. Diluir 2 volúmenes de SELLADOR CHEMS COLOR con 1 volumen de agua. Homogenizar.
3. Aplicar una capa uniforme con brocha o rodillo, evitando recargar demasiado. Después

de 1 a 2 horas aplicar otra capa si se requiere.

4. Dependiendo de las condiciones atmosféricas, espere entre 5 a 6 horas como mínimo para pintar con nuestra pintura CHEMS PLAYA o CHEMS COLOR.

Limpieza.

Limpiar las herramientas inmediatamente después de culminado el trabajo con agua limpia.

RENDIMIENTO	25m ² /gal (rendimiento teórico a 0.5 mils de espesor de película seca del producto sin diluir).
--------------------	---

PRESENTACIÓN	Envase de 1gal. Envase de 5 gal.
---------------------	-------------------------------------

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO	1 año desde su fabricación, almacenado en su envase original, sellado en lugar fresco y bajo techo a temperaturas entre 4°C a 35°C.
---------------------------------	---

PRECAUCIONES Y

RECOMENDACIONES En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 012732318/ 999012933).

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión N° 0 para todos los fines”

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.