

#### DESCRIPCION:

Es un producto impermeabilizante fluido a base de polímeros sintéticos de alta resistencia a la humedad y al salitre que sirve de fondo para el pintado en interiores y exteriores. Forma una película que impermeabiliza los muros de cemento, concreto, ladrillo y que evitan la eflorescencia del salitre y la penetración de la humedad que causa el desprendimiento y la decoloración de la pintura.

#### GENERALIDADES:

El problema de la humedad y la eflorescencia del salitre y hongos debe ser primero analizado para identificar corregir las causas que lo originan, tales como: fugas en cañerías de agua, filtraciones a través de mayólicas en baño, cercanía a jardines con riego continuos, exposición continua a la brisa del mar, humedad de ambiente alta y otros.

Una vez detectado y solucionado la causa del problema de la humedad se procederá a la aplicación de **ANTISALITRE CHEMS COLOR**

#### APLICACION:

- Lije la pared retirando el salitre y pintura hasta llegar al cemento.
- Limpie la pared con **CHEMA CLEAN MULTI USO** 1:1 con agua; luego enjuague con agua limpia, deje secar 48 horas.
- Homogenice antes de aplicar el producto.
- Aplique una mano sin diluir de **ANTISALITRE CHEMS COLOR** con brocha o rodillo y deje secar 1-2 horas.
- Luego aplique una segunda mano, dejando secar por 72 horas(3 días) para que alcance su resistencia final.
- Pinte con pintura Látex o Esmalte cuando haya secado completamente.
- Limpie las herramientas utilizadas con Solvente SC 55.
- **ANTISALITRE CHEMS COLOR** contiene solventes volátiles y por lo tanto es un producto inflamable, aplique en ambientes con muy buena ventilación.

**RENDIMIENTO:** 12 m<sup>2</sup> por gal. aproximadamente en dos manos.

#### RECOMENDACIONES:

Si va a resanar hendiduras, fisuras o nivelar la pared aplique **PASTA MURAL CHEMS COLOR** antes de aplicar el **ANTISALITRE CHEMS COLOR**.

#### PRECAUCIONES:

Producto tóxico, **NO INGERIR**, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No coma ni beba mientras manipula el producto.

Lavése las manos luego de manipular el producto.

Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



**IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.**

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408

e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

