

#### DESCRIPCIÓN:

**CHEMS PLUS** es una pintura a base de resina vinil acryl y pigmentos de alta calidad para ser aplicada en superficies interiores y exteriores. Posee un bello acabado mate, buena nivelación y lavabilidad. **CHEMS PLUS** tiene una amplia variedad de colores muy sólidos, matizables entre sí.

#### USOS:

**CHEMS PLUS** está diseñada para ser usada en ambientes interiores y exteriores, sobre concreto o madera.

#### CARACTERÍSTICAS:

Acabado	: mate
Color	: según cartilla
Rendimiento teórico	: 48 m <sup>2</sup> a 1 mils e.p.s. (envase de 4 L.)
Sólidos en volumen	: 31± 2%

Para el rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

Diluyente	: 15% de agua potable
Secado	: 25°C
Tacto	: 1 hora
Tacto duro	: 3 a 4 horas
Tiempo de repintado	: 4 horas
Almacenamiento	: hasta 12 meses bajo techo y temperatura entre 5° -35°C

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de impurezas.
- Para el repintado sobre esmalte se recomienda lijar bien para eliminar el brillo, luego limpie nuevamente la superficie aplique sellador de pared, antes de aplicar la pintura, luego aplique la pintura **CHEMS** de su elección.

#### PAREDES

- Las paredes nuevas se deben dejar secar 30 días antes de ser pintadas. Elimine las incrustaciones con un lijado suave y aplique **SELLADOR CHEMS COLOR** para aumentar la extensibilidad de la pintura y promover la adherencia.
- Para resanar hendiduras, rajaduras, agujeros, o eliminar asperezas utilizando **PASTA MURAL CHEMS COLOR**
- En presencia de salitre utilice **ANTISALITRE CHEMS COLOR**

#### MADERA

- Para el caso de superficie de maderas se recomienda usar **CHEMASILLA SP BLANCA**.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408

e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com



## PAREDES CON PRESENCIA DE SALITRE

1. Remover la pintura con espátula o lija si fuera necesario.
2. Remover la pintura no solo en la zona afectada si fuera posible 20 o 30 cms. alrededor
3. Hacer un lavado, usando **CHEMA CLEAN MULTI USO** diluido 1:1 en volumen con agua.
4. Luego enjuagar con abundante agua limpia.
5. Dejar secar por lo menos 48 horas.
6. Verificar que no haya humedad, haciendo la prueba del plástico.
7. Aplicar **ANTISALITRE CHEMS COLOR**, dejar secar.
8. Empastar con **PASTA MURAL CHEMS COLOR**, si fuera necesario aplicar **SELLADOR CHEMS COLOR**.
9. Finalmente aplique la pintura **CHEMS PLUS** del color de su elección.

### PRECAUCIONES:

Producto tóxico, **NO INGERIR**, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No coma ni beba mientras manipula el producto.

Lavése las manos luego de manipular el producto.

Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.