

DESCRIPCIÓN:

CHEMS ZINCROMATO es una base anticorrosiva a base de resinas sintéticas elaborado con pigmentos inhibidores de la corrosión. que evita que el metal pintado se oxide por efecto de la humedad y el medio ambiente. Brinda una excelente adherencia y favorece la adhesión de las siguientes capas de repintado. Tiene rápido secado y buena textura.

USOS:

CHEMS ZINCROMATO se aplica sobre las superficies metálicas, ideal para proteger metales de uso industrial y doméstico.

CARACTERÍSTICAS:

Acabado	: Mate
Color	: Verde
% sólidos en volumen	: 52 ± 2%
Rendimiento teórico	: 77 m ² gal. a 1 mil e.p.s.

Para rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

Diluyente	: Thinner standard
Secado (25°C)	
Tacto	: 10 minutos
Tacto duro	: 20 minutos
Tiempo de repintado	: 1 hora
Nº de capas	: 2 - 3
Almacenamiento	: Mínimo 1 año en su envase original cerrado, bajo techo y temperatura entre 5° - 35°C

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar libre de contaminantes

Superficies Metálicas:

- Elimine el polvo e impurezas de la superficie. Lije para eliminar el óxido presente.
- De no ser posible el lijado de la superficie se recomienda usar **TRANSFORMADOR DE OXIDO CHEMA**.
- Aplicar después de 24 horas **CHEMS ZINCROMATO** y luego 2 manos de **ESMALTE CHEMS COLOR** o **CHEMS OLEO MATE**.

APLICACION:

- Brocha, rodillo o pistola
- La superficie debe estar seca y libre de impurezas.
- Homogenice la pintura.
- Para pistola diluya 2 volúmenes de CHEMS ZINCROMATO por 1 volumen de thinner standard
- Para brocha diluya 3 volúmenes de CHEMS ZINCROMATO por 1 de thinner standard
- Aplique una capa uniforme
- Repinte una vez seca la primera

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com



RECOMENDACIONES:

- Evite el contacto con la piel y los ojos
- Use ropa de trabajo adecuados
- Utilice máscaras para reducir el riesgo de inhalación de vapores.
- Producto inflamable por lo que debe ser almacenado en lugares con adecuada ventilación y lejos del fuego.

PRESENTACIÓN:

Envase de 1 gal. Americano (3.785 lt.)

PRECAUCIONES:

Producto tóxico, **NO INGERIR**, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No coma ni beba mientras manipula el producto.

Lávese las manos luego de manipular el producto.

Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.