

DESCRIPCION

CHEMS TRAFICO es una pintura a base de resinas alquídicas y caucho clorado, resistente a la abrasión y al tráfico vehicular, de secado rápido y buena resistencia al medio ambiente. Cumple con los requisitos de la Especificación Federal TTP-115E Tipo III

USOS

CHEMS TRAFICO se usa en la señalización de pistas de cemento y asfalto, veredas, áreas de tránsito intenso.

CARACTERISTICAS

Color : Blanco y Amarillo  
Componentes : Uno  
Densidad ( Kg / Gal) a 25 °C : 6.0 +/- 0.2  
Viscosidad : 75 +/- 5 KU  
Sólidos en volumen : 55 ± 2 %  
Espesor de película seca : 8 mils  
Rendimiento teórico : 10 m<sup>2</sup> a 8 mils eps. (100 metros lineales en franja de 10 cms de ancho)  
Para el rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas de material durante la aplicación, el trasegado del producto e irregularidades de la superficie.

Diluyente : Disolvente para Tráfico Chems

Secado (25°C)

Tacto : 5 10 minutos 25°C

Libre de huella : 15 +/- 5 minutos para el libre tránsito de vehículos

Almacenamiento : hasta 12 meses bajo techo y temperatura entre 5°-35°C

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Eliminar residuos de grasa o cualquier otro contaminante presente en la superficie. Verificar que el asfalto y/o concreto esté completamente seco y curado.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

- Evaluar el estado de la superficie para asegurar la permanencia de la pintura aplicada.
- Verifique que el asfalto y/o concreto esté completamente seco y curado. Mínimo 30 días en caso que sea concreto nuevo o reparado y 24 horas mínimo en caso de asfalto.
- Resane la superficie (huecos, rajaduras) con materiales de la misma naturaleza.
- Para la limpieza de la superficie que presente manchas de aceite, se pasa un trapo embebido con diluyente.
- Para la limpieza de superficies de morteros o concretos tratar mediante chorro de arena y luego lave con una solución de ácido clorhídrico a 5% y enjuague con agua.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



**IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.**

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. 336-8407 - Fax 336-8408  
e-mail: chema@iticsa.com ■ web: www.iticsa.com



#### APLICACION:

- Brocha, rodillo o pistola
- Homogenice la pintura.
- Para brocha o rodillo diluya 8 volúmenes de **CHEMS TRAFICO** con 1 de **DISOLVENTE PARA TRAFICO CHEMS**.
- Para pistola ( 8o Lbs. De presión) diluya 4 volúmenes de **CHEMS TRAFICO** con 1 volumen de **DISOLVENTE PARA TRAFICO CHEMS**.
- Aplique una sola capa de manera uniforme.

#### RECOMENDACIONES:

- Evite el contacto con la piel
- Use ropa de trabajo adecuados
- Utilice máscaras para reducir el riesgo de inhalación de vapores.
- Producto inflamable por lo que debe ser almacenado en lugares con adecuada ventilación.