



CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

## Chema Rentramplast

Aditivo líquido multifuncional plastificante reductor de agua,  
Retardador de fragua y entrapador de aire.

Versión: Agosto 2008

### DESCRIPCIÓN:

Es un aditivo líquido color marrón, de triple efecto que permite plastificar o reducir el agua de amasado, produciendo también incorporación de aire y un retardo controlado de la fragua del concreto. Este aditivo es apropiado para utilizar en climas calurosos donde se requiere aumentar el tiempo de trabajabilidad, plastificar y proporcionar "flexibilidad" al concreto para que resista cambios bruscos de temperatura, tanto en climas muy calurosos como fríos o para cuando el concreto fresco deba ser trasladado. Produce una mejor hidratación del concreto.

### PROPIEDADES:

- Aumenta la trabajabilidad y retarda la fragua inicial dando mayor tiempo para la colocación y acabado del concreto.
- Mejora las características del concreto especialmente las resistencias mecánicas (compresión, tracción y flexión), hielo-deshielo y de impermeabilidad haciendo el concreto más durable.

### USOS:

- Para vaciados en climas cálidos.
- Vaciados en ambientes agresivos y marítimos
- Concreto bombeado.
- Vaciados de muros de contención o de revestimiento, canales, túneles, pavimentos.
- Muros y pavimentos con encofrados deslizantes.

### APLICACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Diluya el **CHEMA RENTRAMPLAST** en el agua de amasado.

Las dosificaciones promedio son:

TEMPERATURA AMBIENTE	DOSIFICACIÓN
DEBAJO DE 18° C	60 cc.
ENTRE 18° Y 30° C	80 cc.
ENCIMA DE 30° C	100 cc.

Para obras de gran magnitud recomendamos realizar pruebas en el lugar de la obra para determinar las dosis más adecuadas a cada caso.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS:

Densidad	: 1.1 kg/lt.
Ph	: 8
Color	: Marrón
Aspecto	: Líquido
Solubilidad	: En agua

### ALMACENAMIENTO:

Mínimo un año en su envase original en un lugar fresco y ventilado.

**PRESENTACIONES:** Envases de 1 gal., 5 gal., y 55 gal.

### PRECAUCIONES:

Producto tóxico, **NO INGERIR**, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.  
No coma ni beba mientras manipula el producto.  
Lavé las manos luego de manipular el producto.  
Utilice guantes de seguridad, gafas y ropa protectoras de trabajo.  
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.  
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.  
Si es ingerido, no provocar vómitos, procure buscar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408  
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

