



CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

Chemayolic en Pasta

Adhesivo flexible para enchapar mayólicas, mosaicos, mármol, porcelanato pepelma, baldosines, vidrios y otros sobre superficies flexibles o rígidas no sumergidas.

Versión: Agosto 2008

DESCRIPCIÓN:

Es una pasta de máxima adherencia que se usa como adhesivo para enchapar mayólicas, mosaicos, mármol, porcelanato, pepelma, baldosines, vidrios y muchos otros materiales similares sobre todo tipo de superficies flexibles o rígidas.

Puede aplicarse sobre madera, aglomerados, estuco de yeso, fibrocemento, metal, dry wall, cemento o concreto no sumergidas.

Es ideal para enchapar sobre mayólicas antiguas sin necesidad de retirarlas. Producto adecuado a la norma ANSI A 136.1

CHEMAYOLIC EN PASTA es de fácil aplicación y garantiza una perfecta unión entre las piezas a pegar y la base respectiva, la adherencia es de tal magnitud que al haber fraguado la pasta, resulta imposible desprender las piezas de su base. (Ver cuadro de pegamentos CHEMA al reverso)

VENTAJAS:

- La rapidez en la instalación reduce costos.
- No requiere humedecer las superficies
- Se mantiene limpio el área de trabajo.
- Facilita la aplicación porque viene listo para usar.
- Fácil adhesión sobre cualquier superficie y acabados no sumergidos.

MODO DE APLICACIÓN:

1. La superficie debe estar limpia libre de material suelto o grasa, así como nivelada, sin rajaduras y seca
2. Aplique el **CHEMAYOLIC EN PASTA** con raspín o llana dentada en capas delgadas.
3. Coloque las piezas ejerciendo presión, En caso de pepelmas utilice un llana plana o plancha de empastar
4. No mueva las piezas asentadas con **CHEMAYOLIC EN PASTA** durante las primeras 24 horas de aplicadas.
5. No debe aplicarse en capas gruesas, pues el secado demorará varios días.

PRECAUCIÓN:

Chemayolic en pasta no es recomendado en piscinas, estructuras sumergidas o superficies en contacto permanente con el agua para estos casos utilice **CHEMAYOLIC EXTRAFUERTE, CHEMAYOLIC EXTERIORES- INTERIORES** o **CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE**.

PRESENTACIÓN:

Baldes de 1/4, 1 y 5 galones.

RENDIMIENTO: De 3 a 4 m² por galón

ALMACENAMIENTO:

Tiene una vida útil de 6 meses en su envase original en un lugar fresco y ventilado.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com



APLICACIÓN DE LOS PEGAMENTOS CHEMA (SEGÚN EL ENCHAPE Y LA SUPERFICIE A ENCHAPAR)

<i>PEGAMENTO</i>	<i>TIPOS DE SUPERFICIE</i>	<i>ACABADO /ENCHAPE</i>	<i>AMBIENTES</i>
CHEMAYOLIC INTERIORES	Concreto o cemento frotachado, rayado o pulido	Cerámicos, mayólicas	Baños, cocinas, dormitorios, salas y demás áreas en pisos y paredes en interiores.
CHEMAYOLIC EXTERIORES Y PORCELANATOS	Concreto o cemento frotachado, rayado o pulido	Cerámicos, mayólicas, mármol, piedra, enchapes tipo kar, porcelanato, pepelma y gres.	En cubiertas exteriores: terrazas al aire libre, fachadas, piscinas, cocheras, zonas de alto tránsito.
CHEMAYOLIC EXTRAFUERTE	Concreto o cemento, frotachado, rayado o pulido y sobre enchapes antiguos (cerámicos, losetas, mayólicas, mármol, granito terrazos y otros)	Cerámicos, mayólicas, mármol, piedra, enchapes tipo kar, porcelanato, pepelma y gres.	Todo lo anterior, además para pegar enchapes nuevos sobre enchapes antiguos sin necesidad de retirarlos.
CHEMAYOLIC BLANCO FLEXIBLE	Concreto, cemento frotachado, rayado, pulido y sobre enchapes antiguos (cerámicos, losetas, mayólicas, granito, mármol, terrazo y otros) y superficies flexibles (planchas de yeso, dry wall)	Cerámicos, mayólicas, mármol, piedra, enchapes tipo kar, porcelanatos, gres, pepelma y otros.	Todo lo anterior, en cubiertas en exteriores, terrazas al aire libre, fachadas, piscinas, cocheras, zonas de alto tránsito, ideal para casas pre fabricadas.
CHEMAYOLIC EN PASTA	Dry wall, aglomerados, triplay, metal, enchapes antiguos, plástico, tecnopor. No usar en superficies sumergidas	Cerámicos, mayólicas, mármol, piedra, enchapes tipo kar, porcelanato, pepelma, gres y vidrio.	Baños cocinas, dormitorios, salas, terrazas y fachadas al aire libre, zonas de alto tránsito, enchapes nuevos sobre antiguos sin necesidad de retirarlos. Ideal para casas pre-fabricadas. No piscinas.