



Calidad que Construye

BELLA FRAGUA CHEMA

Sellador acrílico que protege e impermeabiliza las fraguas en juntas de cerámicos y porcelanatos

DESCRIPCIÓN	BELLA FRAGUA es un protector acrílico transparente, que una vez seco forma una película protectora repelente al agua, moho, grasa y otros contaminantes, aplicable a las fraguas cementicias en pisos y paredes. Protege las fraguas en juntas de mayólicas, cerámicos y porcelanatos impermeabilizándolas y conservándolas como nuevas. BELLA FRAGUA de color se utiliza para uniformizar el color de la fragua
VENTAJAS	- Forma una película protectora repelente al agua, moho, grasa y otros contaminantes. - Protege las fraguas en juntas de mayólicas, cerámicos y porcelanatos, impermeabilizándolas y conservándolas como nuevas.
USOS	BELLA FRAGUA se utiliza para juntas de mayólicas, cerámicos y porcelanatos en baños, cocinas, terrazas en pisos y paredes en interiores y exteriores.
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO	<u>PRECAUCIONES PREVIAS:</u> 1. IMPORTANTE: Se recomienda utilizar guantes y lentes de protección antes de aplicar el producto. 2. Realice una prueba pequeña debido a que el BELLA FRAGUA oscurece el tono de la fragua. 3. Aplique el producto cuando la fragua o junta haya cumplido su tiempo de fraguado de 7 a 10 días. 4. Una vez aplicado el BELLA FRAGUA espere mínimo 7 días para poder mojar la fragua. 5. Solo aplique sobre las juntas de fragua evitando el contacto con las piezas enchapadas. <u>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:</u> 6. La superficie debe estar limpia, seca y libre de todo material extraño: pintura, polvo, grasa, aceites, hongos, cera, humedad (salitre) y otros. 7. En caso de las juntas en ladrillo caravista o cerámico kar, lije la superficie con una lija muy fina para emparejarla. 8. En caso que la superficie esté con salitre (humedad) realice una limpieza con CHEMA CLEAN MULTI USO o con una dilución de 1 vol. de ácido clorhídrico con 10 vol. de agua. Luego enjuague con abundante agua. Deje secar completamente la superficie. 9. Aplique el BELLA FRAGUA CHEMA directamente tal como viene en el producto (sin diluir), utilizando un pincel o brocha del ancho de la junta a sellar. 10. En caso de salpicadura o manchado de los cerámicos límpielos inmediatamente con un trapo húmedo.
RENDIMIENTO	Rinde aproximadamente 5 m ² por 1 litro.
PRESENTACIÓN	Envases de 1L. (Código: 10002002)
ALMACENAMIENTO	Se recomienda almacenar el producto en su envase bien cerrado en lugar fresco y ventilado.

