CHEMA DD

Laca resistente para sellar, proteger y proporcionar un acabado brillante a las superficies de madera y parquet

Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

CHEMA DD es una laca que forma una membrana brillosa sumamente dura, resistente a la abrasión que se aplica a superficies de madera para protegerlas y conservarlas.

VENTAJAS

- Es muy estable.
- Es muy fácil de aplicar solo se utiliza mezclándolo con el SOLVENTE CHEMA DD.

USOS

Es ideal para la protección y embellecimiento de toda superficie de madera especialmente pisos de parquet, madera, puertas, escaleras, pasamanos, zócalos, muebles y coberturas. Hará resaltar sus colores con un acabado brillante y duradero.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PISOS DE MADERA O PARQUET:

- Déle a la madera la tonalidad o color que se desee antes de aplicar el CHEMA DD.
- El pigmentado debe estar seco y fijo para que no sea afectado por los solventes que tiene el CHEMA DD.
- Aplique una primera mano mezclando el CHEMA DD con 20% de SOLVENTE CHEMA DD, con brocha de 4" de cerda fina, deje secar 2 horas.
- Lije con lija de grano fino, eliminando el brillo.
- Aspire el polvo resultante.
- Aplique la siguiente capa, sin diluir, cuando la anterior esté totalmente seca.
- Repita esta operación dos o tres veces de acuerdo a las necesidades.
- Puede transitar sobre los pisos 24 horas después de haber aplicado la ultima capa del producto.

APLICACIÓN EN PUERTAS Y PANELES VERTICALES

- Si se desea trabajar con brocha, aplique el CHEMA DD antes de colocarlas en su lugar, trabajándolas en posición horizontal.
- El proceso será similar al trabajo en pisos pero se requerirá sólo dos capas.
- Cuando se desee obtener un optimo acabado en puertas, ventanas y paneles verticales, utilice pistolas pulverizadoras del tipo común aerográfico o al duco, ó de las más modernas, que reciben sin aire la laca a presión y la pulverizan.
- En el primer caso se recomienda filtrar bien el aire para eliminarle el agua y aceite que pudiera tener a la salida del compresor. Luego regular la pistola para que no salga demasiada laca y con el aire comprimido, se cree viscosidad ideal que le da mucha adherencia y casi ninguna tendencia al lagrimeo o chorreo.

LIMPIEZA

- Utilice el SOLVENTE CHEMA DD para limpieza de brochas y herramientas, antes que sequen los residuos

RENDIMIENTO

En pisos :1ra. Capa diluido con 20% de SOLVENTE CHEMA DD: 30m^2 por gal.
2da capa y siguientes capas: 25 m^2 por gal.

En puertas y paneles : 25m^2 por capa por galón.

PRESENTACIÓN	CHEMA DD: 1 gal (Código: 23004005) SOLVENTE CHEMA DD: 1gal. (Código: 75230500)
ALMACENAMIENTO:	1 año mínimo en su envase original cerrado en lugar fresco y ventilado. Utilice, de preferencia, todo el contenido del CHEMA DD una vez abierto.
PRECAUCIONES Y solventes.	Trabaje en un ambiente con buena circulación de aire para evitar sentir los efectos de los
RECOMENDACIONES	Evite exponer al sol o a la intemperie las superficies aplicadas con el CHEMA DD mientras esté todavía húmeda, pues el calor acelerará demasiado el curado y podrán salirle burbujas. El agua y humedad afectan el CHEMA DD no utilice herramientas mojadas, ni envases lavados con agua o que estén húmedos. Cualquier contacto con el agua producirá el gelado del producto.