



Calidad que Construye

CHEMA DESMOLD METAL EQ

Desmoldante para encofrados
metálicos y fenólicos

DESCRIPCIÓN	CHEMA DESMOLD METAL EQ es un líquido a base de aceites finos que evita la adherencia del mortero o concreto a las formas de los encofrados metálicos o fenólicos. Es económico, de rápida aplicación y evita dañar el concreto al desencofrar, sin mancharlo.	
VENTAJAS	- Bajo costo por metro cuadrado. - Fácil de aplicar. - Sella eficazmente los poros del encofrado metálico o fenólico evitando su adherencia con el concreto. - Prolonga la vida de las formas. - Mejora la apariencia del concreto desencofrado	
USOS	Desmoldante especial para encofrados metálicos y fenólicos.	
DATOS TÉCNICOS	Aspecto:	Líquido
	Densidad:	0.840 - 0.860 gr/ml.
	Color:	Amarillo claro
	Solubilidad:	En solventes (bencina, aguarrás, thinner, etc.)
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO	INDICACIONES PREVIAS: Para obtener un buen desencofrado no aplique el producto sobre los encofrados oxidados, en este caso lije previamente y repare con una masilla. Utilice envases limpios como depósito para la aplicación. No utilice en exceso para evitar manchar el concreto. MODO DE APLICACIÓN: CHEMA DESMOLD METAL EQ se aplica directamente del envase, no se necesita agregarle solventes ni otro tipo de producto. 1. Los encofrados deben estar completamente limpios. 2. Agítese antes de usar. 3. Aplique con mota, brocha, rodillo, pulverizador de mochila o pistola de aire. 4. Aplique una sola mano del CHEMA DESMOLD METAL EQ al encofrado formando una capa uniforme delgada. No aplique en exceso. 5. Arme los encofrados de inmediato, vacíe el concreto enseguida o hasta en 24 horas. 6. Repita la aplicación cada vez que utilice el encofrado.	
RENDIMIENTO	30 a 40 m ² por galón sobre encofrados de <i>triplay</i> . 90 a 100 m ² por galón sobre encofrados de metal	
PRESENTACIÓN	Envase de 1gal. (Código: 07011001) Envase de 5 gal. (Código: 07011002) Envase de 55 gal. (Código: 07011003)	
ALMACENAMIENTO	En su envase original, cerrado en un lugar fresco bien ventilado, mínimo 2 años.	

**PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES**

Producto inflamable.
Mantener alejado del fuego y chispas eléctricas.
En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.
Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

