



Calidad que Construye

CHEMA DESMOLD TB

Desmoldante, tipo barniz para encofrados
metal o madera

DESCRIPCIÓN	CHEMA DESMOLD TB es un desmoldante tipo barniz que forma una película muy resistente que evita la adherencia del concreto a las formas del encofrado metálico o de madera. Mejora, además el acabado de la superficie del concreto caravista disminuyendo notoriamente su porosidad.	
VENTAJAS	- Fácil de aplicar una sola mano. - Muy económica por su alto rendimiento. - Ayuda al desprendimiento del concreto del encofrado. - Prolonga la vida del encofrado de madera. - Utiliza como solvente el thinner standard. - Secado rápido.	
USOS	- Como desmoldante, tipo barniz para encofrados metal o madera	
DATOS TÉCNICOS	Densidad:	0.94
	Sólidos:	40 2%
	Solubilidad:	En thinner standard.
	Tiempo de secado al tacto:	30 minutos
	Tiempo de secado final:	4 horas
	Peso x galón:	3.57 Kgs.
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO	APLICACIÓN: - El encofrado debe estar limpio, libre de polvo, grasa, petróleo u otras sustancias extrañas. - Agitar el producto antes de usar. - Aplicar una sola mano del barniz diluido en 1/3 de thinner standard sobre el encofrado metálico con mota, brocha, rodillo o pulverizador de mochila o pistola de aire formando una capa continua y lisa. - Dejar secar 4 horas mínimo antes de utilizar el encofrado. - Aplicar una segunda mano de CHEMA DESMOLD TB puro en encofrados de madera. LIMPIEZA - Utilizar thinner standard para enjuagar brochas, pulverizador y pistola de aire.	
RENDIMIENTO	En encofrado metálicos 150 m ² por galón con una mano. En encofrados de madera 40 m ² por galón con dos manos.	
PRESENTACIÓN	Envase de 1gal. (Código: 07006004) Envase de 5 gal. (Código: 07006005) Envase de 55 gal. (Código: 07006055)	
ALMACENAMIENTO	1 año en lugar seco y ventilado en envase hermético, o hasta que se pueda aplicar CHEMA DESMOLD TB (Antes de su endurecimiento).	

PRECAUCIONES Y

RECOMENDACIONES

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No comer ni beber mientras manipula el producto.

Lavar las manos luego de manipular el producto.

Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

