



Calidad que Construye

CHEMA JUNTA FLEXIBLE EPÓXICA

Sellador epóxico de 2 componentes para juntas de dilatación móviles

DESCRIPCIÓN	Sellante de dos componentes que una vez mezclados reaccionan con la humedad del ambiente formando una masa de sellado elástico, resistente al envejecimiento, a los agentes atmosféricos, al agua y a los agentes químicos. Tiene alta adherencia a diferentes materiales usados en la construcción. (Ver cuadro de Selladores de Juntas CHEMA al final del manual técnico)	
VENTAJAS	- Excelente adherencia. - Amplia gama de aplicaciones. - Alta resistencia al envejecimiento y los agentes atmosféricos y químicos. - Permite uniones flexibles, resistentes a golpes y vibraciones. - No pierde volumen.	
USOS	Sellar, rellenar o aislar materiales diversos, como concreto, metal, vidrio, cerámica, azulejo, madera, calamina, fibrocemento y otros.	
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN	1. Las superficies deben estar estructuralmente sanas, limpias, libres de polvo, grasas o aceites. 2. Mezcle los dos componentes en la proporción de 3 partes de A con 1 parte de B, lentamente hasta formar una pasta uniforme. 3. Aplique directamente sobre la junta o material con espátula o aplicador. 4. Proteja con cinta tipo <i>masking tape</i> los bordes para no mancharlos y realizar un buen trabajo. 5. Alise la superficie redondeando con herramienta apropiada. 6. Una vez mezclado el producto debe usarse en máximo una hora.	
DIMENSIONAMIENTO DE LA JUNTA	Dada la alta adherencia de este producto el ancho de la junta podrá ser hasta 1 ½ " (3.81 cm.), siendo la profundidad recomendada la mitad del ancho. Ver tabla de rendimiento lineal para relleno de juntas (al reverso).	
PRESENTACIÓN	Envase de 1 gal. Gris (Código: 26001001)	
ALMACENAMIENTO	En un lugar fresco en su envase original cerrado un mínimo 1 año.	
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavar las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.	

CETOX
CENTRO TOXICOLOGICO S.A.C.
273-2318 / 999012933

TABLA DE RENDIMIENTO LINEAL PARA RELLENO DE JUNTAS (m/gl)

PROFUNDIDAD		ANCHO DE LA JUNTA					
PULG	CM	0.635 cm 1/4"	1.27 cm 1/2"	1.90 cm 3/4"	2.54 cm 1"	3.175 cm 1 1/4"	3.81 cm 1 1/2"
1/4"	0.635	93.88	46.99	31.67	23.49	18.77	15.64
1/2"	1.27	46.94	23.47	15.68	11.73	9.38	7.82
3/4"	1.90	31.30	15.64	10.42	7.84	6.27	5.22
1"	2.54	23.47	11.73	7.88	5.88	4.69	3.91
1 1/4"	3.175	18.78	9.388	6.31	4.69	3.74	3.12
1 1/2"	3.81	15.64	7.83	5.21	3.90	3.14	2.62
1 3/4"	4.44	13.41	6.71	4.48	3.35	2.68	2.22
2"	5.08	11.73	5.88	3.90	2.93	2.35	1.95
2 1/2"	6.35	9.388	4.69	3.14	2.35	1.69	1.55
3"	7.62	7.83	3.90	2.62	1.95	1.55	1.31