CHEMA REMOVE

Removedor de fragua y cemento

Chema®

Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

CHEMA REMOVE es un producto formulado especialmente para remover los residuos de cemento o fragua adheridos a la superficie de las mayólicas, cerámicos, porcelanatos y otros.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Limpie la superficie removiendo suavemente con una espátula las partículas sueltas de cemento o fragua.
2. Diluya el CHEMA REMOVE en proporción 1 : 1 con agua.
3. Aplique el CHEMA REMOVE diluido sobre el cemento o fragua que desee remover.
4. Deje actuar el producto por un periodo de 4 a 5 minutos.
5. Refriegue con un cepillo o *waype* el área a limpiar hasta que se desprendan los residuos de cemento o fragua.
6. Antes de que seque el producto enjuague el área con abundante agua limpia.
7. En caso que se requiera repita el procedimiento desde el paso N° 2.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 L. (Código: 52006006)
Envase de 5 gal. (Código: 52006004)
Envase de 55 gal. (Código: 52006005)

ALMACENAMIENTO

De almacenarse en un lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo el tiempo de vida útil será de 2 años.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

El CHEMA REMOVE como todo producto de limpieza es irritante.
Conserve el recipiente bien cerrado.
Aléjelo de materiales combustibles
No lo aplique sobre mármol y piedras calizas.
Puede decolorar las juntas de color oscuro.
Evite el contacto con superficies metálicas (aluminio, acero inoxidables, hierro)
En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.
Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

CETOX
CENTRO TOXICOLÓGICO S.A.C.
273-2318 / 999012933