CHEMA SELLA PIEDRA, CONCRETO Y LAJA

Sellador de acabado brillante que protege e impermeabiliza laja, concreto, piedra y otros

Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

CHEMA SELLA PIEDRA, CONCRETO Y LAJA es un sellador de acabado brillante que se aplica sobre superficies nuevas o antiguas de concreto, piedra y laja como impermeabilizante y protector de la superficie. CHEMA SELLA PIEDRA, CONCRETO Y LAJA protege el concreto o la superficie de la grasa y suciedad evitando la formación de polvillo. Puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores, debido a su gran resistencia a los agentes atmosféricos y al tránsito.

VENTAJAS

Sella e impermeabiliza superficies con acabado brillante
Protege la superficie de la grasa y suciedad.
Por su gran resistencia a los agentes atmosféricos se puede aplicar en interiores y exteriores

USOS

Se aplica sobre superficies nuevas o antiguas de concreto, piedra y laja como impermeabilizante y protector de la superficie.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	: Líquido
Color	: Incoloro
P.e. (Kg/gal)	: 3.30

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Limpie la superficie con CHEMA CLEAN LIMPIADOR DE LAJA Y PIEDRA, siguiendo las instrucciones del producto, enjuague y deje secar.
2. Aplique 2 manos de CHEMA SELLA PIEDRA, CONCRETO Y LAJA dejando secar 5 a 6 horas entre manos.
3. Cuando se trate de pisos espere 24 horas para que entren en servicio.

RENDIMIENTO

Para el sellado 5 m^2 por envase de 1 litro
Para mantenimiento 15 m^2 por envase de 1 litro

PRESENTACIÓN

Envases de 1 L. (Código: 52005020)
Envase de 1 gal. (Código: 52005022)

ALMACENAMIENTO

2 años en su envase original, cerrado en almacén bajo sombra ventilado y fresco.
Producto inflamable, alejelo del fuego y del calor.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

La aplicación del CHEMA SELLA PIEDRA, CONCRETO Y LAJA oscurece ligeramente la superficie a tratar, por lo que recomendamos hacer pruebas en pequeñas zonas para determinar el acabado deseado.
No aplique el CHEMA SELLA PIEDRA, CONCRETO Y LAJA en superficies anteriormente selladas o con aplicación anterior de otro producto. Retire primero el producto aplicado anteriormente.
Una vez aplicado el CHEMA SELLA PIEDRA, CONCRETO Y LAJA haga el mantenimiento solo con agua y detergente suave. No utilice limpiadores industriales.
En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.

Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

CETOX
CENTRO TOXICOLÓGICO S.A.C.
273-2318 / 999012933