



CHEMA SELLA PORCELANATOS BRILLANTE

Sellador que protege porcelanatos pulidos, mármol, granito y terrazas

DESCRIPCIÓN	El CHEMA SELLA PORCELANATOS BRILLANTE es un sellador especialmente diseñado para proteger, mantener porcelanatos pulidos, mármol, granito y terrazas. Este producto al penetrar en los poros de la superficie disminuye su capacidad de mancharse y facilita la limpieza diaria de los mismos.	
VENTAJAS	- Sella e impermeabiliza superficies con acabado brillante - Protege la superficie de la grasa y suciedad. - Al penetrar en los poros de la superficie disminuye su capacidad de mancharse. - Facilita la limpieza diaria de los mismos.	
USOS	Se aplica sobre porcelanatos pulidos, mármol, granito y terrazas.	
DATOS TÉCNICOS	Aspecto	Líquido transparente
	Color	Incoloro
	Olor	Característico
	Densidad	0.80 g/ml
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO	1.	Para porcelanatos nuevos primero retire la cera de fábrica con el REMOVEDOR DE CERA (Utilice guantes, mascarilla y gafas de protección.) ADVERTENCIA: EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO DEPENDE MUCHO DE LA PROCEDENCIA Y CALIDAD DEL PORCELANATO. ASEGÚRESE QUE TODA LA CERA HAYA SIDO REMOVIDA TOTALMENTE PREVIO A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO, YA QUE DE NO HACERLO RESALTARÁ LAS MANCHAS.
	2.	Limpie con el CHEMA CLEAN LIMPIADOR DE PORCELANATOS de acuerdo a las instrucciones del producto, para restituir el brillo original del porcelanato. En caso de manchas orgánicas como café, aceite, vino tinto, colas y otros, utilice el CHEMA CLEAN QUITAMANCHAS previamente, una vez limpia y seca la superficie siga con el siguiente paso. (Utilice guantes, mascarilla y gafas de protección.)
	3.	Aplique directamente el producto sin diluir con una brocha de pelo fino de la siguiente manera: - Aplique el CHEMA SELLA PORCELANATOS BRILLANTE de forma horizontal o vertical e inmediatamente retire el exceso con un paño limpio y seco. - Este producto hidrófugo está diseñado solo para sellar los poros. - Deje secar 24 horas antes de transitar.
	4.	Repita el sellado de la superficie cada 6 meses o de acuerdo al tránsito
RENDIMIENTO	30 m ² /litro aproximadamente, dependiendo de la superficie, de la porosidad del material y de la aplicación.	
PRESENTACIÓN	Envases de 1 L. (Código: 52005009) Envase de 1 gal. (Código: 52005010)	
ALMACENAMIENTO	2 años en su envase original, cerrado en almacén bajo sombra ventilado y fresco.	

PRECAUCIONES Y

RECOMENDACIONES

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No comer ni beber mientras manipula el producto.

Lavarse las manos luego de manipular el producto.

Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

