CHEMADERIL

Preservante para madera

Chema®
Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

Es un líquido de color amarillo transparente de gran penetrabilidad.
Es un nuevo enfoque en la preservación de madera, debido a que es 20 veces más fuerte que el clorpirifos sin tener olor, ni sus efectos tóxicos.
Debido a que no tiene olor no produce la contaminación ecológica, ni molestias al usuario.
Además de su elevada potencia tiene gran adherencia a la madera.
Estas propiedades son determinantes para combatir hongos, comején, bacterias, polillas, termitas, etc.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar con brocha, rodillo, pulverizador, soplete o por inmersión.
  La madera, dura 5 veces más.
- Es miles de veces menos volátil que el clorpirifos, lo que asegura su permanencia en el tiempo.
- Evita que la madera se pele, hinche o encoja.
- Controla la podredumbre.
- Es el insecticida más fuerte para la protección de madera.
  No tiene olor.
- Menor riesgo sensitizante en la piel.
- Detiene al comején, hormigas, escarabajo y controla otros destructores de la madera.

USOS

La acción del CHEMADERIL como preservante y conservador lo hace ideal para las siguientes aplicaciones:

Conservación de la madera:

- Por sus propiedades fungicidas, alguicidas y bactericidas impide la acción destructiva de hongos, comején, bacterias, polillas, termitas, etc.
- Se usa en armarios, muebles, closets y en general en todo tipo de madera y sus derivados trabajados o por trabajar.

Industria de la madera:

- En el tratamiento de todos los productos de aserradero, así como durmientes y postes.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

FORMA DE APLICARLO:

- El CHEMADERIL, se puede aplicar con brocha, rodillo, pulverizador o soplete, inmersión o por inyección. Para cualquiera de estos sistemas se debe tener en cuenta que la madera esté lo más seca posible.

A) CON RODILLO

- Aplique 2 manos del CHEMADERIL, la primera abundante para que penetre en la madera, después de 24 horas de haber aplicado la primera aplicar la segunda. Saturar bien los bordes donde se cortó la madera.

B) PULVERIZADOR O SOPLETE

- Realice el trabajo con pulverizador o sopleteador de baja presión unas tres veces cada una después que la anterior haya secado.

C) INMERSIÓN

- Sumergirla en un tanque o recipiente lleno del CHEMADERIL, los tiempos de inmersión varían dependiendo del tipo de madera a tratar.
- Para triplay de 30 a 60 minutos, dependiendo del espesor de la madera.
- Para madera de uso general, 24 horas.
  Para postes, pilotes durmientes, 48 horas.

D) INYECCIÓN

- Cuando la madera presenta síntomas de estar infectada por los bichos usar una aguja hipodérmica desechable para inyectarlo directamente por el hueco.
- Preservante para madera, no contiene pentaclorofenol ni clorpirifos.

RENDIMIENTO

Sumergida (90 m^2 madera).

Aplicado con brocha 13 m^2 /gal. 3 min.:	5 a 10 gal.
Aplicado con pulverizador 10 - 15 m /gal. 30 min. :	10 a 15 gal.
Aplicado por inyección 3,785 ml/gal. 24 horas:	15 a 20 gal.

Todos estos rendimientos se pueden variar dependiendo del tipo de madera a tratar y su grado de sequedad, porosidad, etc., que determinará su capacidad de absorción del CHEMADERIL.

PRESENTACIÓN

Envase de 1L.(Código:51003003)
Envase de 1 gal. (Código:51003004)
Envase de 5 gal. (Código: 51003005)
Envase de 55 gal.(Código: 51003055)

ALMACENAMIENTO

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 24 meses.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Aplíquese en lugares ventilados
En un producto inflamable, por lo tanto, hay que mantenerlo alejado del fuego.
No se debe respirar sus vapores, usar mascarillas contra gases y guantes protectores cuando se usa en grandes volúmenes.
Al aplicar en alacenas, dispensas y reposteros deje ventilar hasta que seque para no contaminar los alimentos que se van a guardar en ellos.
Sacar la pintura o el barniz de la madera para que el CHEMADERIL, pueda penetrar.
Usar mascarilla y guantes cuando se usa en grandes volúmenes.