CHEMASILLA ACRÍLICA

Masilla flexible para sellado de diversos materiales y para rajaduras superficiales

Chema®
Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

CHEMASILLA ACRÍLICA es un sellante elastomérico mono componente tixotrópico de color blanco emulsionado que al curar se convierte en un sello elástico. (Ver cuadro de SELLADORES DE JUNTAS CHEMA al final del manual técnico).

USOS

- Para el sellado de juntas entre marcos de ventanas, puertas, sanitarios y obra.
- Entre elementos de cemento, piedra, ladrillo, madera, aglomerados, yeso y prefabricados.
- Ideal para relleno de grietas superficiales en concretos y morteros.
- Se puede pintar una vez seco el producto

DATOS TÉCNICOS

Densidad	: 1.5 gr/ml
Aspecto	: Pasta
Color	: Blanco
Solubilidad	: En agua, cuando se encuentra fresca

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Limpie y seque la junta sobre la cual va aplicar la Chemasilla Acrílica.
2. Proteja los bordes con cinta adhesiva.
3. Aplique la masilla con espátula o aplicador.
4. Alise la superficie para brindarle un buen acabado.
5. Proteja la junta de la lluvia hasta completar su secado.
6. Se puede pintar una vez haya secado el producto.

RENDIMIENTO

110 metros lineales aproximadamente en juntas de 3x3 mm.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 L. (Código: 51002023)

ALMACENAMIENTO

Cerrado en su envase original en un lugar fresco y ventilado, mínimo 12 meses.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.
Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

CETOX
CENTRO TOXICOLÓGICO S.A.C.
273-2318 / 999012933

TABLA DE RENDIMIENTO LINEAL PARA RELLENO DE JUNTAS (m/gl)

PROFUNDIDAD		ANCHO DE LA JUNTA					
PULG	CM	0.635 cm 1/4"	1.27 cm 1/2"	1.90 cm 3/4"	2.54 cm 1"	3.175 cm 1 1/4"	3.81 cm 1 1/2"
1/4"	0.635	93.88	46.99	31.67	23.49	18.77	15.64
1/2"	1.27	46.94	23.47	15.68	11.73	9.38	7.82
3/4"	1.90	31.30	15.64	10.42	7.84	6.27	5.22
1"	2.54	23.47	11.73	7.88	5.88	4.69	3.91
1 1/4"	3.175	18.78	9.388	6.31	4.69	3.74	3.12
1 1/2"	3.81	15.64	7.83	5.21	3.90	3.14	2.62
1 3/4"	4.44	13.41	6.71	4.48	3.35	2.68	2.22
2"	5.08	11.73	5.88	3.90	2.93	2.35	1.95
2 1/2"	6.35	9.388	4.69	3.14	2.35	1.69	1.55
3"	7.62	7.83	3.90	2.62	1.95	1.55	1.31