



Calidad que Construye

CHEMASILLA SP

Pasta selladora de poros para superficies de madera
triplay y cemento

DESCRIPCIÓN	Es una pasta selladora formulada para rellenar las porosidades de la madera, <i>triplay</i> o concreto sobre estos materiales y permanecerá firme sin desprenderse de la base. El tiempo de secado ha sido graduado para que no se produzcan rajaduras. Viene en colores blanco y marrón.	
VENTAJAS	-	Es de muy fácil aplicación y gran adherencia, pero cuando seca es muy trabajable con la lija permitiendo un acabado perfecto.
	-	Es soluble en agua mientras esta fresca por lo tanto no se requiere de solventes para diluirla.
	-	Después de seca es resistente al agua y humedad.
USOS	-	Sirve para eliminar la porosidad en superficies de madera, <i>triplay</i> , así como aquellas tarrajeadas con morteros de cemento.
	-	Es ideal para los encofrados de <i>triplay</i> o madera cuando van a ser utilizados en la elaboración del concreto caravista.
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO	1.	La superficie a tratar debe estar completamente limpia y libre de materia suelta o extraña.
	2.	Usar la espátula y con ella ir tomando la cantidad conveniente para distribuirla con la misma, rellenando las porosidades y fallas en la superficie que se está tratando. Se debe dejar que seque, lijarla y si es necesario, aplicar otra capa fina.
	3.	Para el caso de sellar los poros del <i>triplay</i> nuevo para encofrado se deberá diluir con agua a razón de 250 cc (1 taza) por kg. y aplicarse con una brocha, en dos manos, lijándola con una lija fina después de la primera capa.
PRESENTACIÓN	Bolsa de 1 kg. Blanca (Código: 51002011) Bolsa de 1 kg. Marrón (Código: 51002021)	
ALMACENAMIENTO	6 meses. En su bolsa original cerrada y almacenada a la sombra en un lugar fresco y ventilado.	
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.	

CETOX
CENTRO TOXICOLÓGICO S.A.C.
273-2318 / 999012933

