



Calidad que Construye

CHEMS LÁTEX

Pintura látex extra rendidora

DESCRIPCIÓN CHEMS LÁTEX es una pintura a base de resina vinil *acryl* y pigmentos de alta calidad para ser aplicada en interiores. Posee un acabado mate y amplia variedad de colores matizables entre sí.

USOS CHEMS LÁTEX está diseñada para ser usada en ambientes interiores sobre concreto o madera.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Color:	Según carta de colores
Sólidos en volumen:	29 ± 3%
Diluyente:	15% de agua potable.
Secado:	25°C
Tacto:	1 hora
Tacto duro:	3 - 4 horas
Tiempo de repintado:	4 horas

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de impurezas.
- Elimine con una espátula cualquier desprendimiento de pintura.
- Para el repintado sobre esmalte se recomienda lijar bien la superficie hasta eliminar el brillo, luego límpiela, aplique sellador de pared.

PAREDES:

- Las paredes nuevas se deben dejar secar 30 días antes de ser pintadas. Elimine las salpicaduras de arena o cemento con un lijado suave y aplique SELLADOR CHEMS COLOR para aumentar la extensibilidad de la pintura y promover la adherencia.
- Para resanar hendiduras, rajaduras, agujeros, o eliminar asperezas utilice PASTA MURAL CHEMS COLOR.
- Para lograr un acabado de óptima calidad aplique la PASTA MURAL CHEMS COLOR con plancha en toda la superficie y lije una vez seca.
- En presencia de salitre utilice ANTISALITRE CHEMS COLOR

MADERA:

- Para el caso de superficie de maderas se recomienda usar CHEMASILLA SP BLANCA

APLICACIÓN:

- Brocha, rodillo o pistola
- La superficie debe estar completamente seca y libre de impurezas.
- Homogenice la pintura.
- Diluir con agua limpia 500 ml. (15% en volumen). Se recomienda preparar sólo lo que se va a utilizar.

RENDIMIENTO Rendimiento teórico: 46 m² a 1 mils e.p.s. (Balde de 4 L.)
Para rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

PRESENTACIÓN	Envases de 4 L., 20 L. y cilindro de 50 gal. Consultar carta de colores.
ALMACENAMIENTO	18 meses en su envase cerrado.
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	Para el matizado de colores especiales utilice los colores de CHEMS LÁTEX y prepare toda la pintura a usar en un solo recipiente para evitar variaciones de color. Use agua y detergente para lavado de brocha o rodillo. Cuando va a realizar un cambio de color en la pared, preferible lijarla, limpie la superficie y aplique SELLADOR CHEMS COLOR previamente. Para evitar el veteado, sobre todo en los colores oscuros, siempre pinte los bordes y luego rellene el centro de la pared a aplicar. Asegúrese que no haya presencia de humedad en la pared para evitar el desprendimiento de la pintura y la decoloración. Para ello se recomienda hacer la prueba de humedad, que consiste en adherir un plástico de 15 x 15 cm. a la pared hasta el día siguiente . Si amanece completamente seco proceda a pintar caso contrario deje secar la superficie por unos días más.