



Calidad que Construye

CHEMS PLUS

Más durabilidad

DESCRIPCIÓN CHEMS PLUS es una pintura a base de resina vinil *acryl* y pigmentos de alta calidad para ser aplicada en superficies interiores y exteriores. Posee un bello acabado mate, buena nivelación y lavabilidad. CHEMS PLUS tiene una amplia variedad de colores muy sólidos, matizables entre sí.

USOS CHEMS PLUS está diseñada para ser usada en ambientes interiores y exteriores, sobre concreto o madera.

DATOS TÉCNICOS	Acabado:	Mate
	Color:	Según cartilla
	Sólidos en volumen:	31 ± 2%
	Diluyente:	15% de agua potable
	Secado:	25°C
	- Tacto:	1 hora
	- Tacto duro:	3 a 4 horas
	Tiempo de repintado:	4 horas

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie a pintar debe estar limpia, seca y libre de impurezas.
- Para el repintado sobre esmalte se recomienda lijar bien para eliminar el brillo, luego limpie nuevamente la superficie aplique sellador de pared, antes de aplicar la pintura, luego aplique la pintura CHEMS de su elección.

PAREDES:

- Las paredes nuevas se deben dejar secar 30 días antes de ser pintadas. Elimine las incrustaciones con un lijado suave y aplique SELLADOR CHEMS COLOR para aumentar la extensibilidad de la pintura y promover la adherencia.
- Para resanar hendiduras, rajaduras, agujeros, o eliminar asperezas utilizando PASTA MURAL CHEMS COLOR
- En presencia de salitre utilice ANTISALITRE CHEMS COLOR

MADERA:

- Para el caso de superficie de maderas se recomienda usar CHEMASILLA SP BLANCA.

APLICACIÓN:

- Brocha, rodillo o pistola
- La superficie debe estar completamente seca y libre de impurezas.
- Homogenice la pintura.
- Diluir con 500 ml. de agua limpia por envase de 4 lt. (15% en volumen)
- Se recomienda preparar sólo lo que se va a utilizar.

RENDIMIENTO Rendimiento teórico : 48 m² a 1 mils e.p.s. (envase de 4 L.)
Para rendimiento práctico tomar en cuenta pérdidas de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

PRESENTACIÓN	Envases de 4 L., 20 L. y cilindro de 50 gal. Consultar carta de colores.
ALMACENAMIENTO	18 meses en su envase cerrado.
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	Para el matizado de colores especiales utilice los colores de CHEMS PLUS y prepare toda la pintura a usar en un solo recipiente para evitar variaciones de color. Use agua y detergente para lavado de brocha o rodillo. Cuando va a realizar un cambio de color en la pared, preferible lijlarla, limpie la superficie y aplique SELLADOR CHEMS COLOR previamente. Para evitar el veteado, sobre todo en los colores oscuros, siempre pinte los bordes y luego rellene el centro de la pared a aplicar. Asegúrese que no haya presencia de humedad en la pared para evitar el desprendimiento de la pintura y la decoloración. Para ello se recomienda hacer la prueba de humedad, que consiste en adherir un plástico de 15 x 15 cm. a la pared hasta el día siguiente. Si amanece completamente seco proceda a pintar caso contrario deje secar la superficie por unos días más. PAREDES CON PRESENCIA DE SALITRE: 1. Remover la pintura con espátula o lija si fuera necesario. 2. Remover la pintura no solo en la zona afectada si fuera posible 20 o 30 cm. alrededor 3. Hacer un lavado, usando CHEMA CLEAN MULTI USO diluido 1:1 en volumen con agua. 4. Luego enjuagar con abundante agua limpia. 5. Dejar secar por lo menos 48 horas. 6. Verificar que no haya humedad, haciendo la prueba del plástico. 7. Aplicar ANTISALITRE CHEMS COLOR, dejar secar. 8. Empastar con PASTA MURAL CHEMS COLOR, si fuera necesario aplicar SELLADOR CHEMS COLOR. 9. Finalmente aplique la pintura CHEMS PLUS del color de su elección.