



Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

La **FRAGUA SANSÓN** es un polvo de base cementicia de colores que al mezclarlo con agua sirve para llenar juntas de enchapes, evitando así el paso de la humedad.

Tenemos 20 colores para que seleccione de acuerdo al color del enchape.

VENTAJAS

- Colores firmes.
- Resistente al desgaste.
- Buen acabado.
- Impermeable.
- Buena trabajabilidad.

USOS

Para el llenado de juntas entre mayólicas, cerámicos, azulejos, porcelanatos, mármoles y otros en paredes y pisos.

ATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	UNIDADES	VALORES
Apariencia	-----	Polvo cementicio de colores
Relación de mezcla	-----	300ml de agua/Kg de polvo
Consistencia de la mezcla	-----	Pasta
Densidad aparente del polvo	g/l	700 - 1100

**PREPARACIÓN Y
APLICACIÓN DEL
PRODUCTO****PRECAUCIONES PREVIAS**

- Espere 48 horas para fraguar después de haber enchapado con pegamento.
- Espere por lo menos 7 días para fraguar después de haber enchapado con cemento.
- No mezcle colores de fraguas.
- Evite aplicar en horas donde el calor sea intenso.
- Siga las indicaciones mencionadas en "APLICACIÓN" de esta hoja técnica, para evitar veteos (manchas blancas en la superficie) y el quemado (desmoronamiento de la porcelana como si fuera tiza).

APLICACIÓN

1. Humecte con agua las juntas con un paño, esponja o brocha.
2. Mezcle 1 kg. con 300 ml. De agua hasta obtener una consistencia pastosa.
3. Aplique directamente con una espátula o fraguador de goma.
4. Sobe de manera circular con una esponja la fragua.
5. Con un trapo húmedo retire los restos de fragua.
6. Después de 2 horas humecte la fragua.
7. Tiempo de secado 24 horas.



Calidad que Construye

FRA. 4.6
RMP – V.0**LIMPIEZA**

Efectúe la limpieza de cerámicos, muros y herramientas con agua antes que la mezcla endurezca, luego sólo podrá ser eliminado con CHEMA REMOVE o por medios mecánicos.

RENDIMIENTO

De acuerdo al ancho de la junta y el espesor de las piezas de enchape.

TAMAÑO DEL CERÁMICO (cm)	ANCHO DE JUNTA (mm)	RENDIMIENTO APROX.	
		m ² /kg	Kg/m ²
15 x 15	3	3.000	0.350
20 x 20	4 a 6	2.000	0.600
30 x 30	6 a 8	1.500	0.700
40 x 40	8 a 10	1.200	0.830

PRESENTACIÓN

- Bolsa de 1 kg.
- Caja de 12 unidades

ALMACENAMIENTO

Almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
 Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
 No comer ni beber mientras manipula el producto.
 Lavarse las manos luego de manipular el producto.
 Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
 Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
 En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.
 Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.