

PINTURA GEOTRANS CHEMA

Recubrimiento acrílico de MEMBRANA ASFÁLTICA GEOTRANS.

VERSION: 01

FECHA: 08/10/2017

*Calidad que Construye***DESCRIPCIÓN**

PINTURA GEOTRANS CHEMA es un revestimiento acrílico impermeable formulado especialmente para ser utilizado sobre Membranas Asfálticas Geotrans. Una vez aplicado forma una película impermeable elástica de acabado estético que protege el revestimiento geotextil, brindando mayor resistencia a la abrasión, al tránsito, a la intemperie y a los cambios bruscos de temperatura.

VENTAJAS

- Protege y alarga el tiempo de vida de la MEMBRANA ASFÁLTICA GEOTRANS haciéndola transitable.
- Mayor durabilidad y resistencia gracias a sus propiedades elásticas.
- Excelente adherencia a distintos tipos de superficies.
- Otorga una excelente terminación estética.
- De fácil aplicación.
- Por ser de base acuosa puede ser diluido con agua.
- Variedad de colores.

USOS

- Como pintura de acabado para la MEMBRANA ASFÁLTICA GEOTRANS.

DATOS TECNICOS

Acabado	: Semi mate
Viscosidad	: 95.0 – 105.0 KU
Densidad	: 4.6 – 5.0Kg/gal.
pH	: 8.0 – 9.0
Sólidos en volumen	: 34 - 36
Solubilidad	: Agua
VOC	: 0 g/L
Color	: Rojo teja, Verde, Gris

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO**Preparación de la superficie.**

La superficie donde se colocará debe estar perfectamente limpia y seca, libre de partes sueltas o mal adheridas.

APLICACIÓN:

Homogenice la pintura antes de utilizar

Es recomendable, para la primera mano de imprimación, diluir a razón de ½ litro de agua por galón de PINTURA GEOTRANS CHEMA.

Las manos sucesivas aplicar sin dilución, teniendo en cuenta siempre el correcto secado entre manos.

Aplicar dos manos con brocha o rodillo de manera uniforme, dejando secar 4 horas

PINTURA GEOTRANS CHEMA

Recubrimiento acrílico de MEMBRANA ASFÁLTICA GEOTRANS.

VERSION: 01

FECHA: 08/10/2017

*Calidad que Construye*

entre capas.

Esperar mínimo 24 horas antes de someterlo al tránsito.

Limpiar las herramientas inmediatamente después de terminado la aplicación.

RENDIMIENTO

El rendimiento es de 7m²/gal, considerando dos manos.

PRESENTACIÓN

- Envase de 1 gal.
- Envase de 5 gal.

ALMACENAMIENTO

12 meses almacenado en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo a temperatura ambiente.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico 012732318/999012933). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

“La presente Edición anula y reemplaza la Versión N° 0 para todos los fines”

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.