



CHEMITA DESMOLD METAL

**Desmoldante para encofrados de metal, fenólico y plástico.
Calidad extra**

VERSION: 01

CREADO: 23/08/2017

DESCRIPCIÓN

CHEMITA DESMOLD METAL es un líquido a base de aceite emulsionado que evita la adherencia del mortero o concreto al encofrado metálico, fenólico y plástico. De rápida aplicación, económico y rendidor.

VENTAJAS

- Económico y rendidor.
- No mancha el encofrado.
- Fácil de aplicar con brocha, rodillo o soplete.
- Cuenta con la garantía y el asesoramiento del Departamento Técnico de CHEMA, pre y post venta.
- Libre de IQF.

USOS

- Como desmoldante para encofrados de metálicos, fenólicos y plásticos.
- Para desmolde de concreto en probetas plásticas.

DATOS TÉCNICOS

- Aspecto: Líquido
- Densidad : 3.50 +/-0.1 kg/gal
- VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles): 0g/L
- Solubilidad: Agua

PREPARACIÓN Y**Preparación del encofrado.****APLICACIÓN DEL
PRODUCTO**

- Para un mejor resultado se recomienda limpiar bien el encofrado eliminando restos de partículas o polvo antes de aplicar el desmoldante. No aplique el producto sobre los encofrados oxidados, en este caso lije previamente y repare con una masilla. Los encofrados deben estar completamente limpios.

Aplicación.

- Se recomienda agitar el producto antes de usar.
- Aplicar directamente del envase con brocha, rodillo, pulverizador de mochila o pistola de aire, no necesita diluir con ningún tipo de solvente.
- Aplique una sola mano para evitar recargar.
- Espere al menos 4 horas antes de realizar el vaciado del concreto.
- Repita la aplicación cada vez que utilice el encofrado.

Limpieza.

Limpiar las herramientas o equipo utilizado con agua

RENDIMIENTO

El rendimiento aproximado es de 90 – 100 m²/gal, dependiendo del tratamiento y la calidad del encofrado.

PRESENTACIÓN

- Envase de 5 gal.
- Envase de 55 gal.

ALMACENAMIENTO

1 año en su envase original cerrado herméticamente almacenado bajo techo y en ambiente fresco.



CHEMITA DESMOLD METAL

Desmoldante para encofrados de metal, fenólico y plástico.
Calidad extra

VERSION: 01

CREADO: 23/08/2017

PRECAUCIONES Y

RECOMENDACIONES

- No utilice en exceso para evitar manchar el concreto.
- Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Siempre utilice equipo de protección personal como guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo adecuada.
- Lavarse las manos luego de manipular el producto. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.