



Calidad que Construye

MEMBRANIL B

Curador de concretos y morteros tipo membrana,
para climas fríos

DESCRIPCIÓN Líquido curador tipo membrana clase resinoide, producto adecuado a las especificaciones ASTM C-309, tipo 1 clase B, que producirá una retención del 95% del agua del concreto por 7 días en climas muy fríos, incluso bajo 0°C.
Es transparente y fluido, pero con densidad suficiente para tener buena adherencia a paredes y superficies en general.

VENTAJAS

- **ECONÓMICO:** Rinde 20 m² x gal. Cuando la capa es aplicada con pulverizador, se recomienda no sobrepasar un recubrimiento máximo 20 m²/gl. según las normas ASTM.
- **BAJO COSTO DE MANO DE OBRA:** Se coloca rápidamente y no necesita mayor atención.
- **FÁCIL APLICACIÓN:** Es un líquido fluido, de fácil aplicación no atora las boquillas, ni mangueras; además, el equipo utilizado se lava fácilmente.
- **Uniformidad garantizada.**
- **REDUCE EL DESCASCARAMIENTO, PELAMIENTO Y POLVO:** Causados cuando se seca prematuramente la superficie de la losa.
- **SELLA LA LOSA EN FORMA EFECTIVA:** Con lo que se obtiene una retención del 95% de agua del concreto.
- **SE PUEDE APLICAR DESPUÉS DEL MEMBRANIL "B":** Pinturas, asfalto. Es recomendable lavar la losa eliminando la membrana antes de colocarle la pintura o adhesivo para asfalto.
- **LA MEMBRANA QUE FORMA PERMITE:** Desarrollar la resistencia a la flexión y compresión de diseño.

USOS En losas, columnas, vigas y placas de concreto donde el clima bajará a 0°C.

DATOS TÉCNICOS

Pe : 3.2 kg/gal
Aspecto : Líquido
Color : Caramelo
Solubilidad : En solvente 3

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Agítese antes de usar.
2. Después de haber desencofrado ó después que desaparezca el agua libre de la superficie de concreto fresco.
3. Aplíquese con mochila no excediendo un recubrimiento de 20 m² x gal.

LIMPIEZA DE EQUIPOS:

Utilice agüarrás para la limpieza de brochas, boquillas y cualquier otro utensilio después de haberse aplicado el curador.

RENDIMIENTO Rinde 20 m² x gal. Cuando la capa es aplicada con pulverizador, se recomienda no sobrepasar un recubrimiento máximo 20 m²/gl. según las normas ASTM.

PRESENTACIÓN Envase de 1gal. (Código: 21002014)
Envase de 5 gal. (Código: 21002005)
Envase de 55 gal. (Código: 21002055)

ALMACENAMIENTO 1 año en su envase original, cerrado en almacén bajo sombra ventilado y fresco.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.
Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

