



Calidad que Construye

MEMBRANIL C9

Curador de concreto tipo membrana color blanco, para climas cálidos y con fuerte irradiación solar

DESCRIPCIÓN	Es un curador líquido a base de emulsión parafínica que deja una membrana blanca que evita por reflexión la absorción de los rayos solares y retiene el 95% del agua de amasado de un concreto vaciado durante 7 días Producto adecuado a las especificaciones ASTM C-309, tipo 2, Clase B.		
USOS	-	Especialmente en los lugares donde el clima es tropical, de altas temperaturas y fuertes rayos solares.	
	-	Se aplica a losas y elementos verticales, sobre el concreto fresco, después de su fragua inicial.	
	-	Evita el descascaramiento, fisuras y producción de polvo, característica de losas de concreto, muros y elementos verticales en general que secaron muy rápidamente.	
	-	Produce alta retención en el agua, permitiendo la hidratación completa del cemento y así se obtienen las resistencias apropiadas de flexibilidad y compresión.	
	-	Reduce las contracciones.	
	-	Producirá una membrana blanca, fuerte e impermeable que protegerá al concreto del sol y las lluvias.	
	-	Posteriormente, la membrana se irá desintegrando por la abrasión e intemperie, o si se desea se puede eliminar por lavado.	
DATOS TÉCNICOS	Pe	: 3.7 kg./gl.	
	Ph	: 8	
	Aspecto	: Líquido	
	Color	: Blanco	
	Solubilidad	: En agua	
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO	Agítese bien antes de emplear. Aplíquelo con brocha, rodillo o mochila pulverizadora.		
	1.	Sobre concreto fresco, cuando desaparezca de la superficie el agua de sangrado o se note que la superficie tiene una consistencia ligeramente húmeda.	
	2.	Inmediatamente después del desencofrado en vigas y columnas.	
	3.	Aplique 2 manos de MEMBRANIL C-9	
	LIMPIEZA DE EQUIPOS:		
	Lavar brochas, pistolas, boquillas y cualquier otro utensilio, utilizados con agua y detergente		
RENDIMIENTO	Aunque el ASTM permite la aplicación de curadores con un rendimiento hasta de 20 m²/gal., RECOMENDAMOS ENFÁTICAMENTE aplicar este curador con un rendimiento que no exceda los 15 m²/gal.		
PRESENTACIÓN	Envase de 1gal. (Código: 21005004)		
	Envase de 5 gal. (Código: 21005005)		
	Envase de 55 gal. (Código: 21005055)		
ALMACENAMIENTO	1 año en su envase original, cerrado en almacén bajo sombra ventilado y fresco.		

PRECAUCIONES Y

RECOMENDACIONES

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No comer ni beber mientras manipula el producto.

Lavarse las manos luego de manipular el producto.

Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

