



Calidad que Construye

MEMBRANIL VISTA

Curador tipo membrana para elementos
de concreto expuesto o caravista

DESCRIPCIÓN

Curador transparente tipo membrana, producto adecuado a las especificaciones ASTM 309 Clase A, que con una sola aplicación producirá una membrana, que retendrá el 95% del agua del concreto por 7 días siendo una alternativa al curado tradicional que se realiza durante 7 días con agua.

Es un líquido transparente y fluido pero con la densidad suficiente para adherirse a elementos de concreto caravista horizontales, verticales e inclinados.

Es una formulación especial para hacer resaltar las características del concreto expuesto o caravista sin ocasionar manchas ni decoloración.

VENTAJAS

- **ECONÓMICO:** De fácil aplicación, se recomienda no exceder de 12 - 14 m²/gal., que dará una membrana entre 0.33 ó 0.25 mm. de espesor que lo recomendado por la especificación ASTM-309.
- **BAJO COSTO DE MANO DE OBRA:** Se aplica rápidamente con pulverizador y no se necesita mano de obra especializada. Se recomienda aplicarlo dos capas siendo la segunda perpendicular a la primera.
- **NO ES AGRESIVO:** No obstruye boquillas ni mangueras cuando se usa equipo mecánico.
- **UNIFORMIDAD GARANTIZADA:** Por nuestro control de calidad en su producción y componentes usados.
- **ELIMINA EL DESCASCARAMIENTO, FISURAS Y POLVILLO:** Causados cuando se seca prematuramente la superficie de la losa o elemento.
- **SELLADOR EFECTIVO:** Que produce una retención del 95% del agua del concreto y evita que el polvo se pegue a las estructuras tratadas.
- **NO PRODUCE DECOLORACIÓN, NI MANCHA EL CONCRETO.**
- **NO ES INFLAMABLE.**
- **DESPUÉS DEL MEMBRANIL VISTA SE PUEDE APLICAR:** Cualquier tipo de pintura o recubrimiento, pero se recomienda eliminar primero la membrana con agua y escobillón.
- **LA MEMBRANA QUE FORMA PERMITE:** Desarrollar las resistencias a la flexión y compresión deseadas.

USOS

Tanto en las losas como en columnas, vigas y placas así como cualquier elemento de concreto donde se necesita retener el 95% del agua del concreto durante 7 días.

DATOS TÉCNICOS

Color: Transparente, opcional en color blanco para climas muy soleados.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Agítese bien antes de usar.

Apliquelo con pulverizador o fumigador sobre toda la superficie por razones de economía, eficiencia, uniformidad y rapidez.

El momento ideal para aplicarlo es inmediatamente después que haya desaparecido la exudación de la superficie o después de haber desencofrado.

RENDIMIENTO	Se recomienda no exceder de 12 - 14 m ² /gal., que dará una membrana entre 0.33 ó 0.25 mm. de espesor que lo recomendado por la especificación ASTM-309.
PRESENTACIÓN	Envase de 1gal. (Código: 21009004) Envase de 5 gal. (Código: 21009005) Envase de 55 gal. (Código: 21009055)
ALMACENAMIENTO	1 año en su envase original, cerrado en almacén bajo sombra ventilado y fresco.
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

