PEGATÓN

Pegamento para mayólicas y cerámicos en interiores

Chema®
Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

PEGATÓN es un pegamento de buena calidad y economía para pegar mayólicas y cerámicos sobre superficies de cemento en interiores.

VENTAJAS:

- Ahorro significativo en tiempo y mano de obra.
- Para enchapar sobre superficies rígidas (cemento).
- No se precisa remojar las piezas a enchapar.
- Mayor facilidad en la limpieza durante su aplicación.
- Conserva sus características a través del tiempo a diferencia de la rigidez del cemento puro.

DATOS TÉCNICOS

Color : Gris
Aspecto : Polvo
Limpieza Efectuar la limpieza de cerámicos, muros y herramientas con abundante agua antes que la mezcla fragüe.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Verifique que la superficie este totalmente limpia, nivelada y seca (Mínimo 28 días después del vaceado) en tarrajeo por lo menos 7 días después.
- Deberá estar ademas libre de grasa, aceite, pintura y/o otros recubrimientos.

APLICACIÓN DEL PEGAMENTO:

- Prepare el pegamento PEGATÓN en un recipiente de plástico limpio y seco. Agregue 240 - 260 ml. de agua aproximadamente por kilo de pegamento o hasta que la mezcla este trabajable. Mezcle bien el pegamento hasta lograr una pasta homogénea, luego deje reposar 5 a 10 minutos.
- Aplique el pegamento con un raspín o llana dentada de 8 a 10 mm para aumentar la rapidez y el rendimiento del producto.
- Coloque las piezas una por una ejerciendo presión para segurar el contacto con el pegamento. Los pisos pueden entrar en servicio después de 24 horas una vez concluida la instalación. Espere 48 horas para el fraguado de juntas con FRAGUA SANSON para evitar que se manche o vetee.

RENDIMIENTO:

6 – 7 m^2 por bolsa de 25 Kg , aplicado con raspín de 8 mm.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de papel de 25 kg.