PERFILES DE FIJACIÓN

Sujetadores de membrana PVC del Sistema Techos Verdes

IMP.1.4.4
RMP – V.0

DESCRIPCIÓN

Los **PERFILES DE FIJACIÓN** son perfiles de chapa colaminada, utilizados como remate de la impermeabilización en uniones, muros y parapetos verticales evitando así el desprendimiento de la lámina de la superficie.

VENTAJAS

- Fija la membrana de PVC, evitando su desprendimiento.

USOS

- En la instalación de membranas de PVC para sistemas de impermeabilización o jardines en techos verdes.

DATOS TÉCNICOS

Longitud: 2 m
Ancho: 7 cm
Espesor: 0.6 mm

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Los perfiles se rematan con un cordón de silicona, evitando la entrada de agua entre la superficie y la lámina.
2. La fijación del perfil metálico al parapeto vertical puede variar en función de las características de la superficie.

RENDIMIENTO

Se coloca en el extremo de la membrana de PVC una pieza cada 2 metros lineales.

PRESENTACIÓN

Piezas de 2 metros de largo x 7 cm de alto (Código: 29007025)

ALMACENAMIENTO

De almacearse en un lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo el tiempo de vida útil será de 25 años.
Bajo techo y protegidas del sol.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda preservar el material en su embalaje y protegido de la intemperie hasta ser utilizadas.
Se deberá tener mucho cuidado en los puntos de drenaje, encuentros verticales con horizontales, juntas de dilatación, etc.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.