



Calidad que Construye

# PORCELANA ESPECIAL PARA PORCELANATOS

Fragua especial para juntas de porcelanato en interiores y exteriores

FRA. 4.2  
RMP – V.0

## DESCRIPCIÓN

**PORCELANA ESPECIAL PARA PORCELANATOS** es un polvo de colores formulado para el fraguado de juntas de porcelanatos y otros. Presenta buena fluidez que permite fraguar juntas de hasta 3mm de espesor, es altamente impermeable, resistente y tiene una excelente trabajabilidad. Viene en una diversa gama de colores.

## VENTAJAS

- Excelente trabajabilidad.
- Buena fluidez para penetrar hasta el fondo de la junta.
- Alta resistencia e impermeabilidad.
- Buena adherencia.
- Buena Resistencia a la abrasión.

## USOS

**PORCELANA ESPECIAL PARA PORCELANATOS** es recomendado para el fraguado de juntas de porcelanatos, mármol, granito, en áreas de alto tránsito, comerciales, residenciales y donde se necesite un material resistente.

## DATOS TÉCNICOS

| CARACTERÍSTICA              | UNIDADES | VALORES                        |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|
| Apariencia                  | -----    | Polvo cementicio de colores    |
| Relación de mezcla          | -----    | 270- 300ml de agua/Kg de polvo |
| Consistencia de la mezcla   | -----    | Pasta                          |
| Densidad aparente del polvo | gr/L     | 800 - 1000                     |
| VOC                         | gr/L     | 0% (No contiene)               |

## PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

### PRECAUCIONES PREVIAS:

- Prepare la Porcelana con la misma cantidad de agua (270 o 300 ml. de agua, según aplicación, por kilo de Porcelana), variar la dosificación puede generar tonalidades de color distintas.
- No mezcle los colores de la Porcelana. Cuando se trate de áreas grandes es recomendable adquirir el producto del mismo lote.
- No aplique fragua sobre muros, tarrajes o pisos frescos, éstos deben tener por lo menos 28 días de edad. Si estos sustratos están aún fresco los tonos de la fragua se oscurecen y vetean.
- Si utiliza CHEMAYOLIC, pegamento para enchapar, deje secar por lo menos 48 horas antes de aplicar la porcelana. Si utiliza cemento para pegar los enchapes espere 7 días como mínimo, tanto en paredes como en pisos. En caso contrario pueden aflorar las sales y manchar la fragua.



Calidad que Construye

# PORCELANA ESPECIAL PARA PORCELANATOS

Fragua especial para juntas de porcelanato en interiores y exteriores

FRA. 4.2  
RMP – V.0

- Los colores que aparecen en los catálogos son referenciales por lo que recomendamos realizar pruebas previas a pequeñas escalas en el lugar mismo de aplicación para determinar el color apropiado para cada caso. Los colores definitivos están determinados por las técnicas de acabado empleadas, así como por las condiciones específicas de cada obra y por la porosidad del enchape.

## APLICACIÓN

1. Las juntas deberán estar limpias y libres de cualquier material contaminante. No es necesario humedecer.
2. Prepare la **PORCELANA ESPECIAL PARA PORCELANATOS** de la siguiente manera: Mezcle 1kg de producto con 300 ml de agua limpia en un recipiente de plástico, para juntas de hasta 3mm de ancho. Si desea aplicar para juntas de mayor ancho disminuya la dosis de agua a 270 ml para evitar problemas de descuelgue en zonas verticales.
3. Batir suavemente hasta obtener una mezcla fluida y homogénea. Dejar reposar de 3 a 5 minutos para que se hidrate. Vuelva a mezclar.
4. Aplique **PORCELANA ESPECIAL PARA PORCELANATOS** con una espátula de goma o con un fraguador, rellenando de modo uniforme la junta. Dejar secar de 20 a 30 minutos.
5. Limpie y alise la junta con una esponja húmeda.
6. Dejar secar y limpie con un paño de algodón.
7. Después de 3 a 4 horas de aplicado, cure la porcelana con agua para un mejor desarrollo de sus propiedades.

## LIMPIEZA

- Utilice CHEMA REMOVE en caso que las salpicaduras de pegamento o fragua queden endurecidos.
- Para el mantenimiento, use el limpiador CHEMA CLEAN más indicado según su tipo de enchape.

## RENDIMIENTO

Según el tipo y tamaño de junta:

| Ancho junta | Rendimiento (aprox.) |
|-------------|----------------------|
| 3 mm        | 5.5 m2/Kg            |
| 5 mm        | 3.0 m2/Kg            |
| 8 mm        | 2.0 m2/Kg            |
| 10 mm       | 1.5 m2/Kg            |

*Calidad que Construye*

# PORCELANA ESPECIAL PARA PORCELANATOS

Fragua especial para juntas de porcelanato en  
interiores y exteriores

FRA. 4.2  
RMP – V.0

**PRESENTACIÓN**

- Bolsa de 1 kg.
- Caja de 12 unidades.

**ALMACENAMIENTO**

De almacenarse en lugar fresco, ventilado y sellado bajo techo su tiempo de vida útil será de 3 años.

**RECAUCIONES Y  
RECOMENDACIONES**

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).  
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.  
No comer ni beber mientras manipula el producto.  
Lavarse las manos luego de manipular el producto.  
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.  
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.  
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávelos con abundante agua.  
Si es ingerido, no provocar vómitos, procurar ayuda médica inmediata.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente, para determinar si son apropiados para un uso en particular. El uso, aplicación y manejo correcto de los productos, quedan fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.