SELLADOR 415

Sellador acrílico para aplicarse en cualquier superficie porosa, gres, cerámicos, laja, cemento y otros

Chema®
Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

El SELLADOR CHEMA 415 es un sellador acrílico que se aplica sobre superficies nuevas o antiguas de concreto, lajas, piedras, cerámicos, rusticos, tejas, sillar, ladrillos, caravista y bloques de concreto como impermeabilizante y protector de superficie. Protege el concreto o la superficie sobre la que se aplica, de la grasa, suciedad evitando la formación de polvillo. Puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores, debido a su gran resistencia a los agentes atmosféricos.

VENTAJAS

- Resistente a las grasas, agua, álcalis, ácidos, hidrocarburos, soluciones salinas.
- Aumenta la resistencia a la abrasión evitando el desgaste
- Adecuado a la norma ASTM C-309 por lo que puede ser utilizado como membrana de curado.
- Protege de la humedad y regula la evaporación en el concreto fresco.
- Fácil mantenimiento, se puede lavar y encerar.
- Mejora la apariencia del concreto.
- No contiene productos clorados.
- Ideal para reservorios, cisternas, pues no contamina el agua.

USOS

- Se aplica sobre superficies nuevas o antiguas de concreto, lajas, piedras, cerámicos, rusticos, tejas, sillar, ladrillos, caravista y bloques de concreto como impermeabilizante y protector de superficie.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia:	Líquida
Color:	Incoloro
Solublidad en agua:	No es miscible
Densidad:	A 25º C: 0.9
Tipo de película:	Flexible y levemente elástica
Sólidos activos:	30%
Solublidad:	En SOLVENTE PARA CHEMALAC, CHEMALAC 2 Y CHEMALAC EXTRA.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

SELLADO DEL CONCRETO NUEVO

1. Aplicar una primera mano , como curador sobre el concreto fresco, una vez que haya desaparecido la exudación de la superficie.
2. Una vez seco aplicar una segunda mano del SELLADOR CHEMA 415, sobre la superficie libre de polvo u otros, con brocha rodillo o pulverizado, después de 5 a 6 horas.
3. Puede aplicarse una tercera mano del SELLADOR CHEMA 415, de acuerdo a la especificación de modo similar a la anterior.

SELLADO DE CONCRETO ANTIGUO

1. Limpiar la superficie y aplicar una mano del SELLADOR CHEMA 415 con brocha o pulverizador.
2. Dejar secar de 5 a 6 horas.
3. Aplicar una segunda mano, dejar secar de 5 a 6 horas y aplicar una tercera mano.
4. Debe utilizarse equipo limpio y lejos del fuego o llama abierta.
5. Debe aplicarse en temperaturas superiores a 15º C de preferencia.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE:

- Desengrasante liviano o pesado diluido o cualquier detergente.
- El SELLADOR CHEMA 415 puede ser aplicado en aquellas áreas que exista algún deterioro.

RENDIMIENTO	30 m^2 por galón.
PRESENTACIÓN	Envase de 1 gal. (Código: 10001018) Envase de 55 gal. (Código: 10001020)
ALMACENAMIENTO	6 meses en un lugar fresco, ventilado en su envase cerrado.
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

CETOX
CENTRO TOXICOLÓGICO S.A.C.
273-2318 / 999012933