SELLADOR CHEMA EXTRAFUERTE

Sellador de alta resistencia de acabado brillante aplicable en superficies de cemento, concreto, pisos deportivos, entre otros.

Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

SELLADOR CHEMA EXTRAFUERTE ,está diseñado para sellar; superficies endurecidas de: cemento, concreto, lajas, piedras, pavimentos, pisos deportivos o industriales y acabados sobre concreto y bloques de cemento.
Tiene buena resistencia a la intemperie y a la abrasión, vienen en diferentes colores y al ser aplicado produce una películas brillante y flexible.

VENTAJAS

- Sella las superficies tratadas dándole un acabado brillante. Les añade resistencia y durabilidad. Además los pisos se pueden limpiar más rápido y fácilmente, mejorando su apariencia.
- Evita el amontonamiento de polvo, así como el descascarado y astillado que se produce en las lajas, tejas y adoquines sin tratar.
- Buena resistencia a la intemperie, no cambia el color una vez aplicado.
- Muy buena flexibilidad.
- Excelente resistencia a la alcalinidad del concreto o cemento.
- Buen impermeabilizante.
- Buena adhesión al concreto.
- Fácil aplicación.

DATOS TÉCNICOS

Densidad (g7ml) :	Aprox 1.00
Aspecto :	Líquido
Color :	Rojo, Naranja y otros
Solubilidad :	En REMOVEDOR DE CERA PARA PORCELANATOS PULIDOS (NC)

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Limpie cuidadosamente la superficie retirando la suciedad: grasa, aceite, cera y otras materias extrañas con una solución (1:1) de CHEMA CLEAN MULTI USO con agua. Enjuague la superficie con abundante agua.
2. Deje secar bien la superficie. De lo contrario, el producto no tendrá buena adherencia y podría desprenderse fácilmente.
3. Utilice brocha, pulverizador o rodillo.
4. Aplique una mano de SELLADOR CHEMA EXTRAFUERTE con REMOVEDOR DE CERA PARA PORCELANATOS PULIDOS (NC) en la proporción (2:1) para el imprimado.
5. Aplique una segunda mano pura.
6. Deje secar dos horas entre manos antes de aplicar SELLADOR CHEMA EXTRAFUERTE.
7. Se recomienda esperar 24 horas, para transitar sobre los pisos tratados con SELLADOR CHEMA EXTRAFUERTE.

MANTENIMIENTO:
Se recomienda lavar la superficie con una solución de CHEMA CLEAN MULTI USO con agua (1: 1).
Este producto es un anti-grasa que retira las partículas que se adhieren a la superficie.

LIMPIEZA:
Utilice el REMOVEDOR DE CERA PARA PORCELANATOS PULIDOS (NC) para la limpieza de utensilios y herramientas antes que seque el producto, de otra manera se tendrá que utilizar medios mecánicos.

PRESENTACIÓN	Envase de 1 gal. Transparente (Código: 23009487) Envase de 5 gal. Gris (Código: 23009484) Envase de 5 gal. Gris Claro (Código: 23009500)
RENDIMIENTO	SELLADOR CHEMA EXTRAFUERTE rinde aproximadamente 20 a 30 m^2/gal. dependiendo de la porosidad de la superficie. Para el caso de adoquines de cemento el rendimiento será entre 7 a 10 m^2 considerando 2 manos.
PRESENTACIÓN	Envases de 1 gal. y 5 gal.
ALMACENAMIENTO	En un lugar fresco y ventilado, el tiempo de almacenamiento 1 año.
PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES	Este producto contiene solventes, mantenga alejado del fuego y de fuentes de calor y chispas. En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico). Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No comer ni beber mientras manipula el producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto. Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo. Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua. Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

CETOX
CENTRO TOXICOLÓGICO S.A.C.
273-2318 / 999012933