



Calidad que Construye

SELLADOR CHEMA

Sellador acrílico de acabado satinado de alta resistencia aplicable a diferentes tipos de superficies porosas

DESCRIPCIÓN	SELLADOR CHEMA es un líquido repelente al agua, a base de resina acrílica estirenada; aplicable a casi cualquier tipo de superficie porosa: cemento frotachado, ladrillo caravista, enchapes tipo Kar, concreto caravista, laja, teja andina y bloques de cemento. Este sellador le otorga al elemento tratado alta resistencia al salitre, a la humedad, al polvo, a la brisa salina y a ciertos ácidos diluidos.	
VENTAJAS	- Evita que el polvo penetre en las superficies haciéndolas más fáciles de limpiar. - Resalta los colores naturales del material donde se aplica. - Protege contra la humedad evitando que esta penetre y deteriore el material tratado.	
USOS	Se aplica a casi cualquier tipo de superficie porosa: cemento frotachado, ladrillo caravista, enchapes tipo Kar, concreto caravista, laja, teja andina y bloques de cemento.	
DATOS TÉCNICOS	pH.	: 8
	Densidad	: 1.01 Kg./lt
	Aspecto	: Líquido
	Color	: Blanco, transparente cuando seca.
	Solubilidad	: En agua, una vez seco con solvente
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: - La superficie deberá estar limpia, libre de todo material extraño: pintura, polvo, grasa, aceites, hongos, cera, salitre y otros. - En caso de ladrillo caravista o cerámico kar se deberá lijar la superficie con una lija muy fina para emparejarla. - Cuando la superficie está muy sucia o tenga salitre. Limpie con CHEMA CLEAN MULTI USO, mezclando con agua en proporción 1:1, luego enjuagar con abundante agua u deje secar por 24 horas para aplicar el SELLADOR CHEMA. APLICACIÓN: 1. Aplicar utilizando brocha, rodillo o aspersor para una fácil aplicación. 2. En la primera mano mezclar el SELLADOR CHEMA con una parte de agua (1:1). 3. En la segunda mano aplicar puro. 4. Si se desea cambiar o acentuar el color de la superficie a tratar se puede mezclar con ocre del tono deseado. 5. Se recomienda primero realizar pruebas para estar seguros del tono deseado.	
RENDIMIENTO	Aproximadamente: 20 m ² x galón x mano	
PRESENTACIÓN	Envase de 1 gal. (Código: 23009004) Envase de 5 gal. (Código: 23009005) Envase de 55 gal. (Código: 23009463)	
ALMACENAMIENTO	1 año en lugar fresco y ventilado.	

PRECAUCIONES Y

RECOMENDACIONES

En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).

Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No comer ni beber mientras manipula el producto.

Lavar las manos luego de manipular el producto.

Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.

Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.

En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.

Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

