SELLADOR CHEMS COLOR

Sellador de superficies

Chema®
Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

SELLADOR CHEMS COLOR es elaborado a base de vinil *acryl* seleccionada, siendo sus principales funciones las siguientes:

- Optimizar el rendimiento y el acabado de la pintura en superficies de cemento nuevas o antiguas ayudando a sellar porosidades.
- Preparar la superficie mejorando el anclaje de la pintura a la pared.
- Evitar que la pintura se decolore o desprenda por efectos de la alcalinidad de las superficies cementosas.
- Impermeabilizar la pared, formando una película resistente al agua y humedad.
- Este producto no contiene preservantes tóxicos mercuriales, los cuales presentan un riesgo para la salud.

DATOS TÉCNICOS

Sólidos en volumen:	8 - 9 %
Color:	Blanco
Resistencia al agua:	Alta
Tiempo de secado:	1 hora

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN:

- Mezcle bien antes de usar.
- Para aplicar diluya 2 volúmenes de SELLADOR CHEMS COLOR por 1 volumen de agua. (Máximo 2L.)
- Tiempo de secado aproximado de 1 hora.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie debe haber secado lo suficiente antes de someterla a un proceso de sellado con SELLADOR CHEMS COLOR. (Mínimo 30 días después de tarrajear).
- Debe estar limpia, libre de polvo grasa o impurezas.
- Resane hendiduras, rajaduras o agujeros y eliminando asperezas con la PASTA MURAL CHEMS COLOR .
- En zonas húmedas aplicar ANTISALITRE CHEMS COLOR, el cual se aplica fácilmente con brocha y rodillo.
- Aplique la primera mano de pintura una vez que haya secado la superficie.

RENDIMIENTO

De 25 m^2 /gal a 0.5 mils e.p.s.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 gal. (Código: 60010056)
Envase de 5 gal. (Código: 60010954)

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

Utilice sólo lo necesario.
Almacenar el sobrante conservando el envase bien tapado.
Use brochas o rodillos de buena calidad los mismos que deben lavarse con agua y detergente.