SÚPER PORCELANA EPÓXICA ANTIÁCIDA

Fragua epóxica altamente impermeable y durable para juntas de porcelanatos, piedras naturales y sintéticas.
Muy resistente a los hongos

Chema®
Calidad que Construye

DESCRIPCIÓN

Porcelana epóxica antiácida de 3 componentes (resina, endurecedor y polvo de colores) para el fraguado de porcelanatos, piedras naturales y sintéticas.

VENTAJAS

- Altamente impermeable y durable
- Resistente a las manchas, a los hongos y las algas.
- Resiste la soda caustica y el acido clorhídrico.
- Resistente al tráfico intenso
- No chorrea en superficies verticales
- Acabado liso
- Fácil de aplicar y limpiar
- Viene en varios colores.

USOS

Para fraguar revestimientos como cerámico, porcelanato, mármol, granito y piedra, en juntas de 2mm a 10 mm. en áreas residenciales, comerciales y piscinas.
Se puede aplicar en paredes y pisos.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Parte A : Líquido Transparente amarillento Parte B : Líquido Naranja Parte C : Polvo de Colores
Dureza Shore D, 24 horas:	70
Densidad de la mezcla:	1.7991 Kg/litro
Temperatura de Trabajo:	16° - 32°C
Tiempo de vida una vez mezclado:	30 minutos
Apertura al transito:	
Peatonal:	24 horas
Pesado:	72 horas

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN:
Importante: Utilice guantes y lentes de seguridad antes de trabajar con el producto
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
La superficie de la junta debe estar completamente limpia, libre de polvo y de material suelto, para ello puede usar una escoba o una aspiradora del polvo.
MEZCLA:

- Mezclar la parte A (resina epóxica) con la parte B (endurecedor), una vez mezclados ambos proceda agregar poco a poco la parte C (polvo), mezclar hasta formar una pasta homogénea libre de grumos.
- Para una total homogenización se recomienda vaciar la masa sobre una base plana como una pieza suelta de cerámico o del revestimiento a aplicar, luego iniciar la aplicación.
- El tiempo de vida útil una vez mezclado los 3 componentes es de 30 minutos, por lo que se sugiere prepare la fragua conforme vaya avanzando.

APLICACIÓN:

- Aplicar la fragua epóxica con una espátula de plástico presionando la pasta hacia el interior de la junta de tal forma que no queden huecos ni espacios vacíos en la aplicación.
- La limpieza del enchape se debe realizar como máximo en 30 minutos luego de la aplicación, utilice una esponja limpia.

- Quite los excesos de porcelana epóxica sobre la junta con una espátula de plástico de borde redondeado, luego pase una esponja ligeramente humedecida con agua para alisar las juntas, retirando así los residuos sobre el revestimiento.
- Realice una limpieza final luego de 1 o 2 horas después de aplicado, usando una esponja limpia ligeramente humedecida con agua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA JUNTA:
- Para limpieza y mantenimiento posterior recomendamos el uso de: CHEMA CLEAN MULTIUSO, CHEMA CLEAN LIMPIADOR DE PORCELANATOS, CHEMA CLEAN LAJA Y PIEDRA.
- No se recomienda el uso de lejía.

APERTURA AL TRANSITO:
Peatonal : 24 horas
Pesado : 72 horas

RECOMENDACIONES :
- Evitar usar la fragua epóxica cuando la temperatura sea superior a los 30°C, a mayores temperaturas el tiempo de trabajo se reduce y a menores temperaturas se alarga.
- No utilizar la fragua epóxica en instalaciones industriales dónde estarán expuestos a altas concentraciones de álcalis y ácidos a elevadas temperaturas.
- Antes de aplicar la porcelana epóxica sobre piedras porosas o porcelanatos porosos, realizar pruebas previas en áreas pequeñas.
- La exposición a altas temperaturas puede ocasionar alteraciones en el color de la junta.
- La fragua epóxica adquiere su resistencia máxima a las manchas después de 10 días de aplicado el producto, durante éste tiempo proteger la aplicación de los ácidos y limpiadores fuertes.
- Luego de aplicar la fragua epóxica se puede liberar al tráfico ligero después de 24 horas, proteger el fraguado hasta que éste alcance la cura total.
- La máxima resistencia química se obtiene después de 10 días de la instalación a 21 °C, a temperaturas menores el tiempo será mayor.
- La porcelana epóxica es sensible a los rayos UV, principalmente los colores claros que tienden a amarillear luego de aplicado, alterando su color inicial.

RENDIMIENTO El rendimiento puede variar de acuerdo al método de aplicación, la superficie a ser aplicada, el espesor y el largo de las juntas.

PRESENTACIÓN Contiene en su interior: Parte A: Resina (Líquido Transparente amarillento), Parte B: Catalizador (Líquido Naranja),Parte C: Polvo de Color.
Balde de 2 kg. Blanco (Código: 01004001)
Balde de 2 Kg. Gris Plata (Código: 01004003)
Balde de 2 kg. Hueso (Código: 01004002)
Balde de 2 kg. Turquesa Pastel (Código: 01004005)

ALMACENAMIENTO 1 año en su envase original, cerrado en almacén bajo sombra ventilado y fresco.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES
En caso de emergencia, llame al CETOX (Centro Toxicológico).
Producto tóxico, NO INGERIR, mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
No comer ni beber mientras manipula el producto.
Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Utilizar guantes, gafas protectoras y ropa de trabajo.
Almacene el producto bajo sombra y en ambientes ventilados.
En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.
Si es ingerido, no provocar vómitos; procurar ayuda médica inmediata.

CETOX
CENTRO TOXICOLÓGICO S.A.C.
273-2318 / 999012933