CHEMA TECHO ELASTIC

V.01.2016

Calidad que Construye

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto	: CHEMA TECHO ELASTIC
Fabricante/distribuidor	: IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Dirección	: Av. Industrial 765
Ciudad-País	: Lima-Perú
Código postal	:Lima 1
Teléfono	:(511) 336-8407
Fax	:(511)336-8408
Teléfono de emergencias	: CETOX: 2732318 / 999012933

SECCIÓN II COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Descripción Química: Dispersión de pigmentos en polímeros acrílicos emulsionados.
Componentes peligrosos :

	Numero CAS	Símbolo peligro	Frases R	Frases S
Silicato de magnesio hidratado	14807-96-6	Xi	20,37	36
Carbonato de calcio	1305-62-0	Xi	20,37,38, 41	2,25,26,37, 37,39,46
Glicol	57-55-6	Xi		2,26
Dióxido de titanio	13463-67-7	Xi	20,37	36

SECCIÓN III IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación : Xi

R20,R37,R38,R41,R43 S2,S25,S26,S36,S37,S39,S46.

Peligros para la salud: Riesgo de lesiones oculares graves. Irrita las vías respiratorias y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

SECCIÓN IV PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales:	Entregar la hoja de seguridad al médico.
Inhalación:	La inhalación de los vapores puede causar irritación al tracto respiratorio.
Contacto con la piel:	Lavarse inmediatamente con agua y jabón, enjuagar bien. En caso de irritación continua de la piel, consultar a un médico
Contacto con los ojos:	Lavar abundantemente con agua corriente durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica.
Ingestión:	No inducir al vómito, enjuagar a fondo la boca. Pedir inmediatamente atención médica.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Calidad que Construye

SECCIÓN V MEDIDAS CONTRA LOS INCENDIOS

Medios de Extinción:	Espuma Polvo Químico Seco Agua Pulverizada Dióxido de carbono
Riesgos especiales:	Ninguno
Equipo de protección:	Utilizar equipo de respiración.
Indicaciones adicionales:	El producto no presenta peligro de incendio.

SECCIÓN VI MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Proveer de equipo y ropa de protección adecuada al personal dentro del área afectada.
Recoger el producto derramado con material absorbente y colocarlo en recipientes o contenedores para residuos debidamente identificados para su posterior eliminación de acuerdo con las normas vigentes.
Evitar que el producto ingrese a los cursos de agua, alcantarillado y otras fuentes de agua.

SECCIÓN VII MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Usar equipo de protección personal. Después de manipular el producto lavarse con agua y jabón.
Almacenamiento:	Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener los recipientes bien cerrados. Alejar de alimentos, bebidas y comida para animales. Proteger de la humedad y de la lluvia.

SECCIÓN VIII CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas técnicas de protección:	Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local. No fumar, comer o beber durante la manipulación del producto. En caso de incendio usar equipo de respiración autónomo. Lavarse las manos luego de manipular el producto.
Protección respiratoria:	Usar máscara de respiración en aplicaciones con pulverizado.
Protección de las manos:	Usar guantes de goma o PVC.
Protección de los ojos:	Usar lentes protectores.
Protección corporal:	Usar ropa de trabajo adecuada para prevenir el contacto.

SECCIÓN IX PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido viscoso
Color:	Blanco, gris, verde, rojo óxido.
Punto de inflamación:	No aplicable
Punto de ebullición:	100 °C a 760 mm Hg (agua).
Peso específico:	4.690 – 4.89 kg/gl. (*)
PH:	7.5 – 9.0
Olor:	Característico.
Solubilidad en agua:	Miscible.
VOC :	53.6 gr/lt
	(*) Puede variar según el color.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Calidad que Construye

SECCIÓN X ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable.
Condiciones que deben evitarse:	Evitar exposición a temperaturas elevadas.
Productos de descomposición peligrosa:	Ninguno.
Materias que deben evitarse:	Ninguno.

SECCIÓN XI INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos peligrosos para la salud:

Por inhalación:	Irritación de la mucosa.
En contacto con la piel:	Puede causar sensibilización e Irritación de la piel.
En contacto con los ojos:	Puede causar irritación de los ojos. Evitar el contacto.
Por ingestión:	Puede causar perturbaciones en la salud.

SECCIÓN XII INFORMACIONES ECOLÓGICAS

El producto es un débil contaminante del agua, no se debe permitir que el producto penetre en las aguas freáticas, cursos de agua y alcantarillado. No permitir su paso al alcantarillado o a cursos de agua.

SECCIÓN XIII CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS

Los restos de productos químicos y materiales peligrosos deberán eliminarse de acuerdo a la legislación vigente.
Los envases contaminados deberán tratarse como el propio producto contenido.
Debe consultarse con los expertos en desechos y/o empresa autorizada de eliminación de residuos y a las autoridades responsables.

SECCIÓN XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID	Información complementaria Mercancía no peligrosa
IMO/IMDG	Información complementaria Mercancía no peligrosa
IATA/ICAO	Información complementaria Mercancía no peligrosa

SECCIÓN XV INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Xi, Irritante
Identificación de peligros
Xi Irritante
Calificación de peligros especiales:

R20	Nocivo por inhalación.
R37	Irrita las vías respiratorias.
R38	Irrita la piel.
R41	Riesgo de lesiones oculares graves.
R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
S25	Evítese el contacto con los ojos.
S26	En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S36	Úsese indumentaria protectora adecuada.
S37	Úsese guantes adecuados.
S39	Úsese protección para los ojos/la cara.
S46	En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

SECCIÓN XVI OTRAS INFORMACIONES

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (SIMP/NFPA)

4 = Riesgo Extremo
3 = Riesgo Alto
2 = Riesgo Moderado
1 = Riesgo Mínimo
0 = Riesgo Insignificante

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.