Chema®

Calidad que Construye

SECCION I : IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Código del producto	: 70002259
Nombre del producto	: CHEMALIT
Fabricante/distribuidor	: IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Dirección	: Av. Industrial 765
Ciudad-País	: Lima-Perú
Código postal	:Lima 1
Teléfono	:(511) 336-8407
Fax	:(511)336-8408

SECCION II : INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Descripción química:
Imprimante acrílico

SECCION III : IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El contacto prolongado con la piel y los ojos puede causar irritación.

SECCION IV : PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales: En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, pedir atención medica. Nunca dar a beber a una persona inconsciente. No provocar el vómito.
Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. En caso de asfixia proceder inmediatamente a la respiración artificial (RCP). Pedir atención médica si continúa la indisposición.
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón, despojarse de la ropa contaminada.
Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua corriente durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica.
Ingestión: Beber abundante agua. No inducir al vómito. Pedir atención médica.

SECCION V: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción:	Espuma Polvo Químico Seco Agua Pulverizada Dióxido de carbono
Medios de extinción que NO deben utilizarse:	Agua a chorro.
Riesgos especiales:	En caso de incendio pueden desprenderse gases productos de la combustión como monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Equipo de protección:	Utilizar equipo de respiración autónomo (fuego tipo B).
Indicaciones adicionales:	Podrá emplearse agua pulverizada para enfriar recipientes expuestos a calor extremo.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Chema®
Calidad que Construye

SECCION VI MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:	Procurar ventilación suficiente. Utilizar ropa y equipo de protección personal.
Protección del medio-ambiente:	Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües.
Métodos de limpieza:	Cortar la fuente del derrame. Confinar el derrame o absorber con tierra, arena u otro material inerte. Eliminar fuentes de ignición. Recoger el material en recipientes o en contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normas vigentes. Limpiar los restos con abundante agua

SECCION VII: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Evitar el contacto con la piel y los ojos. Cuando no se utiliza el producto mantener el envase cerrado. Después de manipular el producto lavarse con agua y jabón.
Almacenamiento:	Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, bajo techo. Mantener los recipientes secos y bien cerrados. Alejar de alimentos y bebidas.

SECCION VIII: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL

Medidas técnicas de protección:	Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local. No fumar, comer o beber durante la manipulación del producto.
Protección respiratoria:	Usar máscara de respiración adecuada
Protección de las manos:	Usar guantes protectores.
Protección de los ojos:	Usar lentes protectores.
Protección corporal:	Usar ropa de trabajo adecuada (antiestática), de preferencia de algodón

SECCION IX PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido viscoso
Olor:	Característico.
P.e. Kg/gal:	6.70 ± 0.3
pH :	7.5 – 8.5
Solubilidad en agua:	Soluble.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Chema®
Calidad que Construye

SECCION X: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable
Condiciones que deben evitarse:	Evitar exposición a temperaturas elevadas y contacto con fuentes de ignición.
Productos de descomposición peligrosa: Por fuego o combustión:	CO, CO2.
Polimerización espontánea:	No se polimeriza.
Materias que deben evitarse:	Mantener alejado de oxidantes fuertes, ácidos y álcalis

SECCION XI: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos peligrosos para la salud:

En contacto con la piel:	Puede causar irritación por contacto prolongados con el producto,
En contacto con los ojos:	Puede causar irritación.
Por ingestión:	Puede causar nauseas, vómitos.

SECCION XII INFORMACIONES ECOLÓGICAS

No permitir su paso al alcantarillado o a cursos de agua.

SECCION XIII CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS

Los restos de producto, los desechos que derivan de la utilización y los envases vacios deberán eliminarse de acuerdo a la legislación vigente.
Debe consultarse con los expertos en desechos y/o empresa autorizada de eliminación de residuos y a las autoridades responsables.

SECCION XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso, no existen condiciones particulares para el transporte.

SECCION XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE
No disponible

SECCION XVI: OTRAS INFORMACIONES
Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (SIMP)
4 = Riesgo severo
3 = Riesgo serio
2 = Riesgo moderado
1 = Riesgo leve
0 = Riesgo mínimo



La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.